

Amoladora GWS 7-115



Referencia: 0601388106
EAN-13: 3165140823692
Marca: Bosch

- Pequeña amoladora angular profesional con superficie de agarre de 176 mm que ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar
- Cabeza del engranaje plano que permite un buen avance al trabajar, incluso en espacios estrechos
- Motor compacto de 720 W que ofrece la mejor relación entre potencia y agarre, lo que permite un uso sin complicaciones

3  165140 823692 >

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 7-115, La pequeña amoladora angular con cable GWS 7-115 Professional tiene la superficie de agarre de menor tamaño en la categoría de 720 W. Con una superficie de agarre de 176 mm, ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar. Esta pequeña amoladora angular también cuenta con cabezal del engranaje plano que facilita el avance del trabajo, incluso en los espacios estrechos. Asimismo, su compacto motor de 720 W ofrece la mejor relación entre potencia y agarre, lo que permite un uso sin complicaciones. Esta herramienta está concebida para cortar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 125 EA-S Professional y con el sistema de aspiración de polvo Click & Clean de Bosch. La GWS 7-115 Professional también cuenta con refrigeración directa del motor, cubierta protectora y protección frente a reconexión. Empuñadura adicional (1 602 025 024); Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 340 040); Cubierta protectora (1 619 P06 547); Llave de dos agujeros (1 607 950 043); Tensión 240 V

Destacado

Pequeña amoladora angular profesional con superficie de agarre de 176 mm que ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar

Cabeza del engranaje plano que permite un buen avance al trabajar, incluso en espacios estrechos

Motor compacto de 720 W que ofrece la mejor relación entre potencia y agarre, lo que permite un uso sin complicaciones

La superficie de agarre de menor tamaño en la categoría de 720 W

Incluye

Empuñadura adicional (1 602 025 024)

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

Tuerca tensora (1 603 340 040)

Cubierta protectora (1 619 P06 547)

Llave de dos agujeros (1 607 950 043)

Tensión 240 V

Características

Potencia absorbida: 720 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 11.000 r. p. m.

Potencia útil: 300 W

Rosca del husillo portamuela: M14

Ø del disco: 115 mm

Plato lijador de goma, Ø: 115 mm

Cepillo de vaso, Ø: 75 mm

Peso: 1,9 kg

Interruptor: Interruptor bloqueable
 Tensión, eléctrica: 230 V
 Rango de tensión, desde: 220 V
 Rango de tensión, hasta: 240 V
 Rango de tensión: 220 – 240 V

Aplicaciones

Cortar hormigón
 Cortar metales férreos
 Cortar madera
 Cortar material sintético
 Cortar material mineral
 Cortar metal no férreo
 Cortar piedra
 Desbastar material de recubrimiento
 Lijar hormigón
 Desbastar metales férreos
 Desbastar madera
 Amolar material sintético
 Desbastar materiales naturales
 Lijar piedra
 Cepillar material de recubrimiento
 Cepillar metales férreos
 Cepillar metales no férreos
 Perforar en seco en piedra

Características

Potencia absorbida	720 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11 r. p. m.
Potencia útil	300 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	115 mm
Plato lijador de goma, Ø	115 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Peso	1,9 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,60
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,76
Producto empaquetado: largo (cm)	35,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,10
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30