

## Amoladora GWS 19-150 CI



Referencia: 060179R002  
EAN-13: 3165140838399  
Marca: Bosch

- Potente motor de 1900 W con electrónica constante que facilita los resultados de trabajo más eficientes
- Refrigeración directa del motor, protección frente a sobrecarga y escobillas de carbono resistentes para una larga vida útil de la herramienta
- KickBack Control y empuñadura con Vibration Control que aumentan la protección del usuario

3  165140 838399 >

### Descripción general

#### Descripción

Amoladora GWS 19-150 CI, La pequeña amoladora angular con cable GWS 19-150 CI Professional es la amoladora angular pequeña más potente y que ofrece la máxima productividad en la categoría de 1900 W de Bosch. Su potente motor de 1900 W con electrónica constante facilita los resultados de trabajo más eficientes. Esta herramienta excepcionalmente robusta incluye refrigeración directa del motor, protección frente a sobrecarga y escobillas de carbono resistentes, para una larga vida útil. Asimismo, cuenta con KickBack Control y empuñadura con Vibration Control, que aumentan la protección del usuario. La herramienta está concebida para lijado metal. La GWS 19 de Bosch es la primera amoladora angular pequeña del mundo en la categoría de 1900 W; también cuenta con protección frente a reconexión. Filtro de protección frente al polvo (2 608 000 695); Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 340 040); Caperuza protectora (1 605 510 366); Llave de dos agujeros (1 607 950 043); Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171)

#### Destacado

Potente motor de 1900 W con electrónica constante que facilita los resultados de trabajo más eficientes  
Refrigeración directa del motor, protección frente a sobrecarga y escobillas de carbono resistentes para una larga vida útil de la herramienta  
KickBack Control y empuñadura con Vibration Control que aumentan la protección del usuario  
La amoladora angular pequeña más potente de Bosch en la categoría de 1900 W

#### Incluye

Filtro de protección frente al polvo (2 608 000 695)  
Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)  
Tuerca tensora (1 603 340 040)  
Caperuza protectora (1 605 510 366)  
Llave de dos agujeros (1 607 950 043)  
Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171)

#### Características

Interruptor: Interruptor bloqueable  
Tensión, eléctrica: 230 V  
Potencia absorbida: 1.900 W  
Velocidad de giro en vacío, hasta: 9.700 r. p. m.  
Velocidad de giro en vacío: 9.700 r. p. m.  
Potencia útil: 1.220 W  
Rosca del husillo portamuela: M14  
Ø del disco: 150 mm  
Plato lijador de goma, Ø: 125 mm  
Cepillo de vaso, Ø: 75 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 311 mm  
 Dimensiones de herramienta (longitud): 103 mm  
 Dimensiones de herramienta (altura): 103 mm  
 Peso: 2,4 kg

### Aplicaciones

Cortar hormigón  
 Cortar metales ferreos  
 Cortar madera  
 Cortar material sintético  
 Cortar material mineral  
 Cortar metal no ferreo  
 Cortar piedra  
 Desbastar metales ferreos  
 Lijar piedra  
 Cepillar material de recubrimiento  
 Cepillar metales ferreos  
 Cepillar metales no ferreos  
 Perforar en seco en piedra

### Características

Interruptor	Interruptor bloqueable
Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	1.9 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	9.7 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	9.7 r. p. m.
Potencia útil	1.22 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	150 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	311 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	103 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	103 mm
Peso	2,4 kg

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,40
Largo artículo (cm)	10.3
Ancho artículo (cm)	31.1
Alto artículo (cm)	10.3

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,70
Producto empaquetado: largo (cm)	45,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,90
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50