

Amoladora recta GGS 8 SH



Referencia: 0601214300
EAN-13: 3165140842914
Marca: Bosch

- Potente motor de 1200 W que garantiza un rápido progreso al trabajar con un alto rendimiento de arranque de material
- Tuerca de apriete SDS quick de la amoladora que permite cambiar de accesorio rápidamente sin herramientas
- Funcionalidad de protección frente a reconexión que mejora la protección del usuario durante el funcionamiento

3  165140 842914 >

Descripción general

Descripción

Amoladora recta GGS 8 SH, La amoladora recta GGS 8 SH Professional con cable y tuerca de apriete rápido ofrece el rendimiento más potente de su categoría. Su potente motor de 1200 W garantiza un rápido progreso al trabajar con un alto rendimiento de arranque de material. La tuerca de apriete SDS quick de la amoladora permite cambiar de accesorio rápidamente sin herramientas. Asimismo, la funcionalidad de protección frente a reconexión mejora la protección del usuario durante el funcionamiento. La herramienta está concebida para lijar metal. La GGS 8 SH Professional también incluye funciones como la refrigeración directa del motor. Llave hexagonal WAF 6 (número de pieza de recambio 1 907 950 007); Brida tensora, diámetro 65 mm (1 605 703 065); Pasador de retención (1 603 101 017); Caperuza protectora (número de pieza de recambio 3 605 510 014); Tuerca redonda (3 603 345 014); Tuerca de sujeción rápida SDS para discos cónicos (3 603 301 011); Llave de dos agujeros (1 607 950 061)

Destacado

Potente motor de 1200 W que garantiza un rápido progreso al trabajar con un alto rendimiento de arranque de material

Tuerca de apriete SDS quick de la amoladora que permite cambiar de accesorio rápidamente sin herramientas
Funcionalidad de protección frente a reconexión que mejora la protección del usuario durante el funcionamiento
La herramienta más potente con tuerca de apriete rápido en la categoría de amoladoras rectas de Bosch

Incluye

Llave hexagonal WAF 6 (número de pieza de recambio 1 907 950 007)
Brida tensora, diámetro 65 mm (1 605 703 065)
Pasador de retención (1 603 101 017)
Caperuza protectora (número de pieza de recambio 3 605 510 014)
Tuerca redonda (3 603 345 014)
Tuerca de sujeción rápida SDS para discos cónicos (3 603 301 011)
Llave de dos agujeros (1 607 950 061)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Velocidad de giro en vacío, desde: 8.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 8.000 r. p. m.

Potencia absorbida: 1.200 W

Peso: 4,4 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 123 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 635 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 110 mm

Ø máx. de muela abrasiva: 125 mm

Herramientas de inserción: Discos lijadores cónicos con aglomerado de resina sintética para mín. 45 m/s hasta 125

mm de Ø x 32/26 cepillos circulares trenzados hasta 125 mm de Ø
 Portaherramientas: Husillo
 Potencia útil: 700 W
 Interruptor: Interruptor bloqueable

Aplicaciones

Lijar metales ferreos

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Velocidad de giro en vacío, desde	8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	8 r. p. m.
Potencia absorbida	1.2 W
Peso	4,4 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	123 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	635 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	110 mm
Ø máx. de muela abrasiva	125 mm
Herramientas de inserción	Discos lijadores cónicos con aglomerado de resina sintética para mín. 45 m/s hasta 125 mm de Ø x 32/26 cepillos circulares trenzados hasta 125 mm de Ø
Portaherramientas	Husillo
Potencia útil	700 W
Interruptor	Interruptor bloqueable

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,68
Largo artículo (cm)	63.5
Ancho artículo (cm)	12.3
Alto artículo (cm)	11

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,93
Producto empaquetado: largo (cm)	74,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,90
Producto empaquetado: alto (cm)	11,80

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------