

## GGS 28 C



Referencia: 0601220000  
EAN-13: 3165140584807  
Marca: Bosch

- Forma compacta y ergonómica que la hacen adecuada para el trabajo versátil
- Motor de 650 W y función de arranque suave que garantizan un rápido progreso al trabajar
- Mayor protección del usuario gracias a la función KickBack Control

3  165140 584807 >

### Descripción general

#### Descripción

Amoladora recta GGS 28 C. La amoladora recta con cable GGS 28 C Professional es adecuada para tareas básicas y universales de lijado en la categoría de las amoladoras rectas. Su forma compacta y ergonómica la hacen adecuada para el trabajo versátil. El potente motor de 650 W de la máquina y la función de arranque suave garantizan un rápido progreso al trabajar. Asimismo, se aumenta la protección del usuario gracias a la función de KickBack Control. La herramienta está concebida para lijar metal. La GGS 28 C Professional también incluye funciones como velocidad constante, refrigeración directa del motor y protección frente a sobrecarga. 2 llaves de boca WAF 19 (número de pieza de recambio 3 607 950 024); Pinza de sujeción con tuerca de apriete de 6 mm (2 608 570 137)

#### Destacado

Forma compacta y ergonómica que la hacen adecuada para el trabajo versátil  
Motor de 650 W y función de arranque suave que garantizan un rápido progreso al trabajar  
Mayor protección del usuario gracias a la función KickBack Control  
Adecuada para tareas básicas y universales en la categoría de las amoladoras rectas

#### Incluye

2 llaves de boca WAF 19 (número de pieza de recambio 3 607 950 024)  
Pinza de sujeción con tuerca de apriete de 6 mm (2 608 570 137)

#### Características

Tensión, eléctrica: 230 V  
Velocidad de giro en vacío, desde: 30.000 r. p. m.  
Velocidad de giro en vacío: 30.000 r. p. m.  
Potencia absorbida: 600 W  
Ø del cuello del husillo: 43 mm  
Peso: 1,4 kg  
Dimensiones de herramienta (anchura): 38 mm  
Dimensiones de herramienta (longitud): 291 mm  
Dimensiones de herramienta (altura): 75 mm  
Ø máx. de muela abrasiva: 50 mm  
Potencia útil: 350 W  
Ø máx. de pinza de sujeción: 8 mm  
Cara de la tuerca tensora: 19 mm  
Cara del husillo amolador: 19 mm  
Interruptor: Interruptor bloqueable

#### Aplicaciones

## Lijar metales férreos

### Características

Tensión, eléctrica	230 V
Velocidad de giro en vacío, desde	30.000 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	30.000 r. p. m.
Potencia absorbida	600 W
Ø del cuello del husillo	43 mm
Peso	1,4 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	38 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	291 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	75 mm
Ø máx. de muela abrasiva	50 mm
Potencia útil	350 W
Ø máx. de pinza de sujeción	8 mm
Cara de la tuerca tensora	19 mm
Cara del husillo amolador	19 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,60
Largo artículo (cm)	29.1
Ancho artículo (cm)	3.8
Alto artículo (cm)	7.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,28
Producto empaquetado: largo (cm)	41,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,80
Producto empaquetado: alto (cm)	12,60