

GGS 28 CE



Referencia: 0601220100
EAN-13: 3165140584814
Marca: Bosch

- Capacidades de selección del número de revoluciones combinadas con su forma compacta y ergonómica que permiten un trabajo versátil
- Motor de 650 W y función de arranque suave que garantizan un rápido progreso al trabajar
- Mayor protección del usuario gracias a la función KickBack Control

3  165140 584814 >

Descripción general

Descripción

Amoladora recta GGS 28 CE, La amoladora recta con cable GGS 28 CE Professional es adecuada para tareas básicas y universales de lijado en la categoría de las amoladoras rectas. Sus capacidades de selección del número de revoluciones combinadas con su forma compacta y ergonómica permiten un trabajo versátil. El potente motor de 650 W de la máquina y la función de arranque suave garantizan un rápido progreso al trabajar. Asimismo, se aumenta la protección del usuario gracias a la función de KickBack Control. La herramienta está concebida para lijar metal. La GGS 28 CE Professional también incluye funciones como velocidad constante, refrigeración directa del motor y protección frente a sobrecarga. 2 llaves de boca WAF 19 (número de pieza de recambio 3 607 950 024); Pinza de sujeción con tuerca de apriete de 6 mm (2 608 570 137)

Destacado

Capacidades de selección del número de revoluciones combinadas con su forma compacta y ergonómica que permiten un trabajo versátil

Motor de 650 W y función de arranque suave que garantizan un rápido progreso al trabajar

Mayor protección del usuario gracias a la función KickBack Control

Adecuada para tareas básicas y universales en la categoría de las amoladoras rectas

Incluye

2 llaves de boca WAF 19 (número de pieza de recambio 3 607 950 024)

Pinza de sujeción con tuerca de apriete de 6 mm (2 608 570 137)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Velocidad de giro en vacío, desde: 10.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 30.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 10.000 – 30.000 r. p. m.

Potencia absorbida: 650 W

Ø del cuello del husillo: 43 mm

Peso: 1,4 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 154 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 460 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 108 mm

Ø máx. de muela abrasiva: 50 mm

Potencia útil: 380 W

Ø máx. de pinza de sujeción: 8 mm

Cara de la tuerca tensora: 19 mm

Cara del husillo amolador: 19 mm

Interruptor: Interruptor bloqueable

Aplicaciones

Lijar metales férreos

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Velocidad de giro en vacío, desde	10 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	30 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	10.000 – 30.000 r. p. m.
Potencia absorbida	650 W
Ø del cuello del husillo	43 mm
Peso	1,4 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	154 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	460 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	108 mm
Ø máx. de muela abrasiva	50 mm
Potencia útil	380 W
Ø máx. de pinza de sujeción	8 mm
Cara de la tuerca tensora	19 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1