

Lijadora de hormigón GBR 15 CA



Referencia: 0601776000
EAN-13: 3165140743372
Marca: Bosch

- Potente motor de 1500 W que permite un rápido avance del trabajo, incluso con carga
- Empuñadura ergonómica y ligereza, para facilitar su manejo
- Sellado especial frente al polvo y protección metálica antipolvo

3 165140 743372 >

Descripción general

Descripción

Lijadora de hormigón GBR 15 CA, La GBR 15 CA Professional es una lijadora de hormigón con cable muy potente con resistente cubierta metálica. Su potente motor de 1500 W permite un rápido avance del trabajo incluso con carga. Incluye empuñadura ergonómica y es ligera, para facilitar su manejo. La lijadora de hormigón también tiene protección frente al polvo con sellado especial y cubierta metálica antipolvo. Concebida para lijar hormigón. Es compatible con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch. La GBR 15 CA Professional funciona a 9000 rpm e incluye velocidad constante, protección frente a reconexión y arranque suave. 3 cepillos de corona de repuesto (2 608 620 691); Llave de dos agujeros acodada (3 607 950 017); Maletín de transporte

Destacado

Potente motor de 1500 W que permite un rápido avance del trabajo, incluso con carga
Empuñadura ergonómica y ligereza, para facilitar su manejo

Sellado especial frente al polvo y protección metálica antipolvo
Potente lijadora de hormigón con resistente cubierta metálica

Incluye

3 cepillos de corona de repuesto (2 608 620 691)
Llave de dos agujeros acodada (3 607 950 017)
Maletín de transporte

Características

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 240 V

Rango de tensión: 220 – 240 V

Potencia absorbida: 1.500 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 9.300 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 9.300 r. p. m.

Rosca del husillo portamuela: M14

Empuñadura principal: Estribo (giratorio)

Ø del vaso de amolar: 125 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 230 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 370 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 180 mm

Peso: 2,6 kg

Aplicaciones

Lijar hormigón

Lijar material sintético

Lijar piedra

Características

Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	1.5 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	9.3 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	9.3 r. p. m.
Rosca del husillo portamuñeca	M14
Empuñadura principal	Estríbo (giratorio)
Ø del vaso de amolar	125 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	230 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	370 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	180 mm
Peso	2,6 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,77
Largo artículo (cm)	37
Ancho artículo (cm)	23
Alto artículo (cm)	18

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,66
Producto empaquetado: largo (cm)	47,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,50
Producto empaquetado: alto (cm)	26,00