

## Lijadora de hormigón GBR 15 CAG



Referencia: 0601776001  
EAN-13: 3165140743389  
Marca: Bosch

- Potente motor de 1500 W que permite un rápido avance del trabajo, incluso con carga
- Empuñadura ergonómica y ligereza, para facilitar su manejo
- Cubierta protectora móvil para lijar cerca de los bordes

3 165140 743389 >

### Descripción general

#### Descripción

Lijadora de hormigón GBR 15 CAG, La GBR 15 CAG Professional es una potente lijadora de hormigón con cable con capacidad de lijado al ras. Su potente motor de 1500 W permite un rápido avance del trabajo incluso con carga. Empuñadura ergonómica y ligereza, para garantizar un manejo cómodo. Esta lijadora de hormigón también incluye una cubierta protectora móvil para proteger del polvo al lijar cerca de los bordes. Concebida para lijar hormigón. Es compatible con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch. La GBR 15 CAG Professional funciona a 9000 rpm e incluye velocidad constante, protección frente a reconexión y arranque suave. 1 vaso de amolar de diamante, 125 mm (2 608 601 762); 3 cepillos de corona de repuesto (2 608 620 692); 1/1 bandeja de L-BOXX para herramientas GBR 15 CAG; L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); Llave de dos agujeros acodada (3 607 950 017)

#### Destacado

Potente motor de 1500 W que permite un rápido avance del trabajo, incluso con carga  
Empuñadura ergonómica y ligereza, para facilitar su manejo  
Cubierta protectora móvil para lijar cerca de los bordes  
Lijadora de hormigón potente con capacidad de lijado al ras

#### Incluye

1 vaso de amolar de diamante, 125 mm (2 608 601 762)  
3 cepillos de corona de repuesto (2 608 620 692)  
1/1 bandeja de L-BOXX para herramientas GBR 15 CAG  
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)  
Llave de dos agujeros acodada (3 607 950 017)

#### Características

Rango de tensión, desde: 220 V  
Rango de tensión, hasta: 240 V  
Rango de tensión: 220 – 240 V  
Potencia absorbida: 1.500 W  
Velocidad de giro en vacío, hasta: 9.300 r. p. m.  
Velocidad de giro en vacío: 9.300 r. p. m.  
Rosca del husillo portamuela: M14  
Empuñadura principal: Eistro (giratorio)  
Ø del disco: 125 mm  
Ø del vaso de amolar: 125 mm  
Dimensiones de herramienta (anchura): 256 mm  
Dimensiones de herramienta (longitud): 370 mm  
Dimensiones de herramienta (altura): 200 mm  
Peso: 2,6 kg

## Aplicaciones

Lijar hormigón  
 Lijar metales ferreos  
 Lijar material sintético  
 Lijar metal no ferreo  
 Lijar piedra

## Características

Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	1.5 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	9.3 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	9.3 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Estríbo (giratorio)
Ø del disco	125 mm
Ø del vaso de amolar	125 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	256 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	370 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	200 mm
Peso	2,6 kg

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,77
Largo artículo (cm)	37
Ancho artículo (cm)	25.6
Alto artículo (cm)	20

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	6,46
Producto empaquetado: largo (cm)	44,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00

## Enlaces

enlace [Video Cliplister](#)