

## Rozadora GNF 65 A



Referencia: 0601368703  
EAN-13: 3165140244374  
Marca: Bosch

- Motor de 2400 W muy potente que ofrece el máximo rendimiento con las aplicaciones y los materiales más complejos
- Arranque suave para mejorar el control
- Muy robusta gracias a los componentes metálicos

3   
165140 244374 >

### Descripción general

#### Descripción

Rozadora GNF 65 A, La GNF 65 A Professional es una rozadora con cable para tareas pesadas. Su motor de 2400 W es muy potente y ofrece el máximo rendimiento con las aplicaciones y los materiales más complejos. También incluye arranque suave para mejorar el control. Esta rozadora es muy robusta y tiene componentes metálicos resistentes. Está concebida para hacer rozas en hormigón y piedra. Es compatible con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch. La GNF 65 A Professional incluye velocidad constante y bloqueo del husillo. Empuñadura adicional (2 602 025 075); Brida de fijación (número de pieza de recambio 3 609 202 039); Herramienta para separar (número de pieza de recambio 3 607 950 000); Maletín de transporte; Tuerca redonda (número de pieza de recambio 3 609 202 040); Codo de aspiración(1 600 793 007); Llave de dos agujeros acodada (1 607 950 004); 3 separadores, 4 mm (número de pieza de recambio 3 609 202 041); 4 espaciadores, 6 mm

#### Destacado

Motor de 2400 W muy potente que ofrece el máximo rendimiento con las aplicaciones y los materiales más complejos  
Arranque suave para mejorar el control

Muy robusta gracias a los componentes metálicos

Rozadora para tareas pesadas

#### Incluye

Empuñadura adicional (2 602 025 075)  
Brida de fijación (número de pieza de recambio 3 609 202 039)  
Herramienta para separar (número de pieza de recambio 3 607 950 000)  
Maletín de transporte  
Tuerca redonda (número de pieza de recambio 3 609 202 040)  
Codo de aspiración(1 600 793 007)  
Llave de dos agujeros acodada (1 607 950 004)  
3 separadores, 4 mm (número de pieza de recambio 3 609 202 041)  
4 espaciadores, 6 mm

#### Características

Profundidad ajustable del surco, desde: 20 mm  
Profundidad ajustable del surco, hasta: 65 mm  
Profundidad ajustable del surco: 20 – 65 mm  
Ancho de corte, desde: 3 mm  
Ancho de corte, hasta: 4 cm  
Ancho de corte: 3 mm – 4 cm  
Velocidad de giro en vacío, desde: 5.200 rpm  
Velocidad de giro en vacío: 5.200 rpm  
Ø del disco: 230 mm

Potencia absorbida: 2.400 W  
 Potencia útil: 1.670 W  
 Peso: 8,4 kg  
 Dimensiones de herramienta (longitud): 690 mm  
 Dimensiones de herramienta (altura): 455 mm

### Características

Profundidad ajustable del surco, desde	20 mm
Profundidad ajustable del surco, hasta	65 mm
Profundidad ajustable del surco	20 – 65 mm
Ancho de corte, desde	3 mm
Ancho de corte, hasta	4 cm
Ancho de corte	3 mm – 4 cm
Velocidad de giro en vacío, desde	5.2 rpm
Velocidad de giro en vacío	5.2 rpm
Ø del disco	230 mm
Potencia absorbida	2.4 W
Potencia útil	1.67 W
Peso	8,4 kg
Dimensiones de herramienta (longitud)	690 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	455 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,05
Largo artículo (cm)	69
Alto artículo (cm)	45,5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	14,71
Producto empaquetado: largo (cm)	89,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,50
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00