

Lijadora orbital GSS 230 AVE



3 165140 663779 >

Referencia: 0601292802
EAN-13: 3165140663779
Marca: Bosch

- Acabados de superficie de excelente calidad gracias a su carcasa con una unidad lijadora desacoplada para una distribución uniforme de la presión de aplicación
- La exclusiva tecnología integrada de atenuación de las vibraciones produce un nivel muy bajo de vibraciones, lo que permite un trabajo continuo
- La almohadilla con cierre por contacto y sistema de tensado permite un encaje perfecto y sencillo de las hojas de lija

Descripción general

Descripción

Lijadora orbital GSS 230 AVE, La GSS 230 AVE es la lijadora orbital de cable de Bosch Professional para acabados de alta calidad en superficies en la categoría de 230 mm. Los acabados de superficie de excelente calidad son posibles gracias a su carcasa con una unidad lijadora desacoplada para una distribución uniforme de la presión de aplicación. La exclusiva tecnología integrada de atenuación de las vibraciones produce un nivel muy bajo de vibraciones, lo que permite un trabajo continuo. La almohadilla con cierre por contacto y sistema de tensado de la lijadora permite fijar la hoja lijadora a la perfección sin ninguna dificultad. Está pensada para el rectificado, el rectificado intermedio de superficies y marcos, así como para el acabado de superficies. Se puede utilizar sobre madera, tiras encoladas sobre cantos, barniz y relleno, así como en superficies minerales y acrílicas. Es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch. La GSS 230 AVE Professional también contiene una caja para polvo con sistema integrado de microfiltros Bosch e incluye una selección del número de revoluciones. Caja de cartón; 1 hojas liadoras C470, Best for Wood + Paint, 80 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 255); 1 hojas liadoras C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 256); 1 hojas liadoras C470, Best for Wood + Paint, 180 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 257); Empuñadura adicional (2 602 026 175)

Destacado

Acabados de superficie de excelente calidad gracias a su carcasa con una unidad lijadora desacoplada para una distribución uniforme de la presión de aplicación

La exclusiva tecnología integrada de atenuación de las vibraciones produce un nivel muy bajo de vibraciones, lo que permite un trabajo continuo

La almohadilla con cierre por contacto y sistema de tensado permite un encaje perfecto y sencillo de las hojas de lija

La lijadora orbital para obtener acabados superficiales de alta calidad en la categoría de 230 mm

Incluye

Caja de cartón

1 hojas liadoras C470, Best for Wood + Paint, 80 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 255)

1 hojas liadoras C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 256)

1 hojas liadoras C470, Best for Wood + Paint, 180 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 257)

Empuñadura adicional (2 602 026 175)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Peso: 2,4 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 94 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 419 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 202 mm

Ancho de la placa lijadora: 92 mm

Longitud de la placa lijadora: 182 mm

Potencia absorbida: 300 W
 Velocidad de giro en vacío, desde: 8 rpm
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 11 rpm
 Velocidad de giro en vacío: 8.000 – 11.000 rpm
 Número de orbitaciones en vacío, desde: 16 opm
 Número de orbitaciones en vacío, hasta: 22 opm
 Número de oscilaciones en vacío: 16.000 – 22.000 opm
 Diámetro de circuito oscilante: 2,4 mm
 Hoja lijadora para sujetar, ancho: 93 mm
 Hoja lijadora para sujetar, longitud: 230 mm
 Hoja de lija con cierre por contacto, anchura: 93 mm
 Hoja de lija con cierre por contacto, longitud: 185 mm

Aplicaciones

Lijar material de recubrimiento
 Lijar madera
 Lijar material sintético
 Lijar material mineral
 Lijar materiales naturales
 Lijar piedra

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Peso	2,4 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	94 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	419 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	202 mm
Ancho de la placa lijadora	92 mm
Longitud de la placa lijadora	182 mm
Potencia absorbida	300 W
Velocidad de giro en vacío, desde	8 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 rpm
Velocidad de giro en vacío	8.000 – 11.000 rpm
Número de orbitaciones en vacío, desde	16 opm
Número de orbitaciones en vacío, hasta	22 opm
Número de oscilaciones en vacío	16.000 – 22.000 opm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 30/10/2025