



3 165140 663830 >

## Lijadora orbital GSS 280 AVE

Referencia: 0601292902

EAN-13: 3165140663830

Marca: Bosch

- Acabados de superficie de excelente calidad gracias a su carcasa con una unidad lijadora desacoplada para una distribución uniforme de la presión de aplicación
- Se puede realizar un trabajo continuo gracias a la exclusiva tecnología integrada de atenuación de las vibraciones, que produce un nivel muy bajo de vibraciones
- Almohadilla con cierre por contacto y sistema de tensado para una fijación perfecta y sencilla de las hojas de lija

### Descripción general

#### Descripción

Lijadora orbital GSS 280 AVE, La GSS 280 AVE Professional es la lijadora orbital de cable de Bosch para acabados de alta calidad en superficies en la categoría de 280 mm. Incorpora una carcasa con una unidad de lijado desacoplada para una presión de contacto consistente, lo que permite ofrecer resultados perfectos. La exclusiva tecnología integrada de atenuación de las vibraciones produce un nivel muy bajo de vibraciones, lo que permite un trabajo continuo. La almohadilla con cierre por contacto y el sistema de tensado de la lijadora permiten fijar las hojas de lija a la perfección sin ninguna dificultad. Está diseñada para tareas de rectificado, rectificado intermedio, rectificado de marcos y acabado de superficies; además, puede utilizarse sobre madera, tiras encoladas sobre cantos, barniz y relleno, así como en superficies minerales y acrílicas. Es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch. La GSS 280 AVE Professional también contiene una caja para polvo con sistema integrado de microfiltros Bosch e incluye una selección del número de revoluciones. Caja de cartón; 1 hojas liadoras C470, Best for Wood + Paint, 80 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 267); 1 hojas liadoras C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 268); 1 hojas liadoras C470, Best for Wood + Paint, 180 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 269); Empuñadura adicional (2 602 026 175)

#### Destacado

Acabados de superficie de excelente calidad gracias a su carcasa con una unidad lijadora desacoplada para una distribución uniforme de la presión de aplicación

Se puede realizar un trabajo continuo gracias a la exclusiva tecnología integrada de atenuación de las vibraciones, que produce un nivel muy bajo de vibraciones

Almohadilla con cierre por contacto y sistema de tensado para una fijación perfecta y sencilla de las hojas de lija

La lijadora orbital para obtener acabados superficiales de alta calidad en la categoría de 280 mm

#### Incluye

Caja de cartón

1 hojas liadoras C470, Best for Wood + Paint, 80 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 267)

1 hojas liadoras C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 268)

1 hojas liadoras C470, Best for Wood + Paint, 180 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 269)

Empuñadura adicional (2 602 026 175)

#### Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Peso: 2,7 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 116 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 443 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 202 mm

Ancho de la placa lijadora: 114 mm

Longitud de la placa lijadora: 226 mm

Potencia absorbida: 350 W  
 Velocidad de giro en vacío, desde: 8.000 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 rpm  
 Velocidad de giro en vacío: 8.000 – 11.000 rpm  
 Número de orbitaciones en vacío, desde: 16.000 opm  
 Número de orbitaciones en vacío, hasta: 22.000 opm  
 Número de oscilaciones en vacío: 16.000 – 22.000 opm  
 Diámetro de circuito oscilante: 2,4 mm  
 Hoja lijadora para sujetar, ancho: 115 mm  
 Hoja lijadora para sujetar, longitud: 280 mm  
 Hoja de lija con cierre por contacto, anchura: 115 mm  
 Hoja de lija con cierre por contacto, longitud: 230 mm

### Aplicaciones

Lijar material de recubrimiento  
 Lijar metales ferreos  
 Lijar madera  
 Lijar material sintético  
 Lijar material mineral  
 Lijar materiales naturales  
 Lijar metal no férreo  
 Lijar piedra

### Características

Tensión, eléctrica	230 V
Peso	2,7 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	116 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	443 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	202 mm
Ancho de la placa lijadora	114 mm
Longitud de la placa lijadora	226 mm
Potencia absorbida	350 W
Velocidad de giro en vacío, desde	8 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 rpm
Velocidad de giro en vacío	8.000 – 11.000 rpm
Número de orbitaciones en vacío, desde	16 opm
Número de orbitaciones en vacío, hasta	22 opm
Número de oscilaciones en vacío	16.000 – 22.000 opm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,90
Largo artículo (cm)	44.3
Ancho artículo (cm)	11.6
Alto artículo (cm)	20.2

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,90
Producto empaquetado: largo (cm)	45,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,20
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50

### Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>