

GWX 18V-10 Solo L-Boxx 125mm



Referencia: 06017B0101
EAN-13: 4059952549538
Marca: Bosch

- Ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 W gracias al motor sin escobillas y la tecnología de batería ProCORE18V
- Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK
- Las funciones de Drop Control, KickBack Control y X-Brake ofrecen una protección del usuario y una comodidad máximas

4  059952 549538 >

Descripción general

Descripción

Miniamoladora X-LOCK a batería GWX 18V-10, La pequeña amoladora angular a batería GWX 18V-10 Professional con X-LOCK ofrece un grado de potencia y un control de la herramienta mejorados para la categoría de 18 V. Proporciona la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 W gracias a su motor Brushless sin escobillas y su tecnología ProCORE18V. Esta miniamoladora incluye un sistema X-LOCK por clic y sin llave que permite cambiar de accesorio de forma rápida y cómoda. Asimismo, incluye interruptor Drop control, KickBack Control y X-Brake, para ofrecer una protección del usuario y una comodidad máximas. Esta herramienta está concebida para cortar y amolar metal, piedra y hormigón. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional, además de con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multmarca. La GWX 18V-10 Professional también incluye una cubierta de protección y una empuñadura Vibration Control. 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A01 166); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Caperuza protectora (1 605 510 365); Empuñadura adicional (1 602 025 024)

Destacado

Ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 W gracias al motor sin escobillas y la tecnología de batería ProCORE18V

Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK

Las funciones de Drop Control, KickBack Control y X-Brake ofrecen una protección del usuario y una comodidad máximas

Nivel de potencia y control de la herramienta mejorados en la categoría de 18 V; con X-LOCK

Incluye

1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A01 166)
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Caperuza protectora (1 605 510 365)
Empuñadura adicional (1 602 025 024)

Características

Tensión de la batería: 18,0 V

Velocidad de giro en vacío, hasta: 9.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 9.000 r. p. m.

Peso sin batería: 2 kg

Ø del disco: 125 mm

Aplicaciones

Cortar hormigón

Cortar metales férreos

Cortar madera
 Cortar material sintético
 Cortar metal no férreo
 Cortar piedra
 Lijar metales férreos
 Lijar metal no férreo
 Cepillar material de recubrimiento
 Cepillar metales férreos
 Cepillar metales no férreos
 Perforar en seco en piedra

Características

Tensión de la batería	18,0 V
Velocidad de giro en vacío, hasta	9 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	9 r. p. m.
Peso sin batería	2 kg
Ø del disco	125 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,54
Largo artículo (cm)	35.8
Ancho artículo (cm)	26
Alto artículo (cm)	11

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,25
Producto empaquetado: largo (cm)	44,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50