



3 165140 430241 >

martillo perforador PBH 2800 RE

Referencia: 0603393000

EAN-13: 3165140430241

Marca: Bosch

- Motor de 720 W y mecanismo de percusión neumático de 2,6 j para aplicaciones exigentes
- Embrague de seguridad para la protección del usuario y de la herramienta frente a atascos o sobrecargas
- Percutir y cincelar en hormigón y mampostería o taladrar en baldosas, madera y metal
- Función de cincelado con Vario Lock, que ofrece varias posiciones de cincelado seleccionables
- Taladra diámetros de hasta 26/30/13 mm en hormigón/madera/metal, con tan solo 3,0 kg de peso

Descripción general

Descripción

martillo perforador PBH 2800 RE; Potente para trabajos de taladrado, percusión y cincelado difíciles; Motor de 720 W y mecanismo de percusión neumático de 2,6 j para aplicaciones exigentes; Embrague de seguridad para la protección del usuario y de la herramienta frente a atascos o sobrecargas; Percutir y cincelar en hormigón y mampostería o taladrar en baldosas, madera y metal; Función de cincelado con Vario Lock, que ofrece varias posiciones de cincelado seleccionables; Taladra diámetros de hasta 26/30/13 mm en hormigón/madera/metal, con tan solo 3,0 kg de peso; Cincel plano (2 609 255 570); Tope de profundidad (2 603 001 019); Empuñadura adicional (2 602 025 125); Maletín de transporte

Destacado

Motor de 720 W y mecanismo de percusión neumático de 2,6 j para aplicaciones exigentes

Embrague de seguridad para la protección del usuario y de la herramienta frente a atascos o sobrecargas

Percutir y cincelar en hormigón y mampostería o taladrar en baldosas, madera y metal

Función de cincelado con Vario Lock, que ofrece varias posiciones de cincelado seleccionables

Taladra diámetros de hasta 26/30/13 mm en hormigón/madera/metal, con tan solo 3,0 kg de peso

Incluye

Cincel plano (2 609 255 570)

Tope de profundidad (2 603 001 019)

Empuñadura adicional (2 602 025 125)

Maletín de transporte

Características

Escala comparativa: martillo perforador

Mecanismo de percusión neumático: No

Parada de giro: Sí

Preselección del número de revoluciones: Sí

Engranaje de 2 velocidades: No

Cable de 4 m: No

Control electrónico de Bosch: Sí

Función de cincelar: Sí

Giro reversible: Sí

SDS plus de Bosch: Sí

Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí

Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión: Sí

SDS de Bosch cambio de broca sin herramientas: No

Potencia absorbida: 720 W
 Tensión: 230 V
 Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 1.45 rpm
 Velocidad de giro en vacío: 0 – 1.450 rpm
 Número de impactos, de: 0 ipm
 Número de impactos, hasta: 4 ipm
 Número de impactos: 0 – 4.000 ipm
 Mecanismo de percusión Bosch: Neumático
 Ø máx. de perforación en hormigón: 26 mm
 Ø máx. de perforación en acero: 13 mm
 Ø máx. de perforación en madera: 30 mm
 Con coronas perforadoras huecas en mampostería: 68 mm
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 468 x 385 x 120 mm
 Peso: 3,000 kg

Características

Escala comparativa	martillo perforador
Mecanismo de percusión neumático	No
Parada de giro	Sí
Preselección del número de revoluciones	Sí
Engranaje de 2 velocidades	No
Cable de 4 m	No
Control electrónico de Bosch	Sí
Función de cincelar	Sí
Giro reversible	Sí
SDS plus de Bosch	Sí
Empuñadura antivibraciones Softgrip	Sí
Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión	Sí
SDS de Bosch cambio de broca sin herramientas	No
Potencia absorbida	720 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 30/10/2025