



4 053423 321043 >


Taladros/atornilladores de impacto a batería GSB 18V-65

Referencia: 06019N3100

EAN-13: 4053423321043

Marca: Bosch

- Fácil perforación en aplicaciones exigentes gracias al par de apriete mejorado de 65 Nm
- Compacto y práctico para lugares estrechos gracias a su cabezal de tan solo 175 mm de longitud
- Seguridad y control con la función KickBack Control conmutable
- Mayor alcance de la iluminación con dos luces de trabajo
- Rendimiento potente gracias a su motor Brushless sin escobillas duradero y su robusta transmisión mecánica

Descripción general

Descripción

Taladros/atornilladores de impacto a batería GSB 18V-65. Si necesitas un taladro a batería versátil que tenga la potencia suficiente también para aplicaciones de atornillado exigentes, no busques más: el taladro percutor GSB 18V-65 Professional de Bosch es lo que buscas. Perfora con facilidad en metal, madera o plástico gracias al par de apriete mejorado de 31/65 Nm con una velocidad de 0-550 / 0-2100 rpm. Además, cuenta con una función adicional de percusión para perforar en mampostería. Herramienta compacta con un práctico cabezal de tan solo 175 mm, para que los espacios estrechos y complicados ya no sean un problema. También te protegemos del contragolpe accidental de la herramienta gracias a la función KickBack Control conmutable. Además, obtendrás incluso mayor iluminación en tu espacio de trabajo con las dos luces de trabajo. Ya seas montador de muebles, carpintero, electricista, trabajador del metal o albañil, el taladro percutor GSB 18V-65 Professional de Bosch es tu herramienta perfecta para aplicaciones de perforación exigentes. Puede perforar en madera hasta 35 mm, atornillar en madera hasta 10 mm y perforar en metal y mampostería hasta 13 mm. 2 baterías GBA 18V 2.0Ah (1 607 A35 0MA); Cargador GAL 18V-20 Professional (2 607 226 281)

Destacado

Fácil perforación en aplicaciones exigentes gracias al par de apriete mejorado de 65 Nm

Compacto y práctico para lugares estrechos gracias a su cabezal de tan solo 175 mm de longitud

Seguridad y control con la función KickBack Control conmutable

Mayor alcance de la iluminación con dos luces de trabajo

Rendimiento potente gracias a su motor Brushless sin escobillas duradero y su robusta transmisión mecánica

El taladro percutor compacto y robusto para aplicaciones de perforación exigentes

Incluye

2 baterías GBA 18V 2.0Ah (1 607 A35 0MA)

Cargador GAL 18V-20 Professional (2 607 226 281)

Características

Dimensiones de herramienta (altura): 277 mm

Portabrocas, ejecución: Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm

Par de giro (blando): 31 Nm

Par de giro (duro): 65 Nm

Par de giro (blando/duro/máx.): 31/65/- Nm

Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, desde: 0 rpm

Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, hasta: 550 rpm

Velocidad de giro en vacío, 2.^a velocidad, desde: 0 rpm

Velocidad de giro en vacío, 2.^a velocidad, hasta: 2.100 rpm

Velocidad de giro en vacío(1.^a/2.^a velocidad): 0 – 550 / 0 – 2.100 rpm

Número de impactos, máx.: 27.000 ipm

Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.: 1,5 mm

Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.: 13 mm

Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.: 1,5 / 13 mm

Peso sin batería: 1,12 kg

Ajustes de par de giro (estándar): 20

Niveles de par de giro: 20

Ø máx. de perforación en acero: 13 mm

Ø máx. de atornillado: 10 mm

Características

Dimensiones de herramienta (altura)	277 mm
Portabrocas, ejecución	Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
Par de giro (blando)	31 Nm
Par de giro (duro)	65 Nm
Par de giro (blando/duro/máx.)	31/65/- Nm
Velocidad de giro en vacío, 1 ^a velocidad, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1 ^a velocidad, hasta	550 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2. ^a velocidad, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2. ^a velocidad, hasta	2.1 rpm
Velocidad de giro en vacío(1. ^a /2. ^a velocidad)	0 – 550 / 0 – 2.100 rpm
Número de impactos, máx.	27 ipm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,5 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13 mm
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.	1,5 / 13 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
Largo artículo (cm)	33
Ancho artículo (cm)	25
Alto artículo (cm)	27,7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,65
Producto empaquetado: largo (cm)	43,94
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,93
Producto empaquetado: alto (cm)	11,20