

Amoladora GWS 30-180 PB



Referencia: 06018G0100
EAN-13: 4059952609096
Marca: Bosch

- Rendimiento máximo y resultados de arranque de material inigualables gracias a su motor Brushless sin escobillas de 2800 W
- Menos desgaste y mínimo tiempo de inactividad gracias a que funciona sin escobillas de carbón
- PROtection switch (dispositivo de hombre muerto), KickBack Control, freno, Vibration Control y un sistema de amortiguación de las vibraciones optimizado, para una mayor protección del usuario

4 059952 609096 >

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 30-180 PB, La GWS 30-180 PB Professional incorpora un potente motor Brushless sin escobillas de 2800 W que permite un rendimiento duradero y los mejores resultados de arranque de material incluso en trabajos exigentes. Ofrece una potencia extraordinaria, una gran capacidad de sobrecarga y asegura la máxima productividad. El motor Brushless sin escobillas sin conmutador ni escobillas de carbón minimiza el desgaste y los tiempos de paradas no programadas. La protección del usuario también ha mejorado gracias a un freno que permite la parada rápida del disco, un interruptor PROtection para el apagado inmediato al soltar el gatillo y la función KickBack Control. Además, el sistema Vibration Control y un sistema mejorado de amortiguación de vibraciones absorben la mayor parte de las vibraciones durante el trabajo. La GWS 30-180 PB Professional es apta para amolar metal o costuras de soldadura, así como para cortar metal, hormigón, ladrillos y azulejos. La GWS 30-180 PB Professional cuenta con indicador LED del estado de la herramienta, protección contra sobrecarga, protección contra rearrenque y arranque suave. Tuerca tensora (1 603 340 040); Llave de dos agujeros (1 607 950 048); Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 001); Cubierta protectora de ajuste rápido (2 605 510 280)

Destacado

Rendimiento máximo y resultados de arranque de material inigualables gracias a su motor Brushless sin escobillas de 2800 W

Menos desgaste y mínimo tiempo de inactividad gracias a que funciona sin escobillas de carbón

PROtection switch (dispositivo de hombre muerto), KickBack Control, freno, Vibration Control y un sistema de amortiguación de las vibraciones optimizado, para una mayor protección del usuario

Potente amoladora angular grande con motor Brushless sin escobillas, PROtection switch (dispositivo de hombre muerto) y freno

Incluye

Tuerca tensora (1 603 340 040)

Llave de dos agujeros (1 607 950 048)

Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 001)

Cubierta protectora de ajuste rápido (2 605 510 280)

Características

Velocidad de giro en vacío, desde: 6.500 r. p. m.

Interruptor: Interruptor PROtection

Tensión, eléctrica: 230 V

Potencia absorbida: 2.800 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 8.500 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 8.500 r. p. m.

Rosca del husillo portamuela: M14

Empuñadura principal: Superficie vermiculada

Ø del disco: 180 mm
 Plato lijador de goma, Ø: 180 mm
 Cepillo de vaso, Ø: 100 mm
 Dimensiones de herramienta (anchura): 110 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 530 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 150 mm
 Peso: 5,7 kg

Características

Velocidad de giro en vacío, desde	6.5 r. p. m.
Interruptor	Interruptor PROtection
Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	2.8 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	8.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	8.5 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Superficie vermiculada
Ø del disco	180 mm
Plato lijador de goma, Ø	180 mm
Cepillo de vaso, Ø	100 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	110 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	530 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	150 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,49
Largo artículo (cm)	53
Ancho artículo (cm)	11
Alto artículo (cm)	15

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,57
Producto empaquetado: largo (cm)	60,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50