

Miniamoladora BITURBO a batería GWS 18V-15 P



Referencia: 06019H6A01
EAN-13: 4053423241068
Marca: Bosch



- La potente tecnología BITURBO Brushless sin escobillas proporciona un rendimiento a batería equivalente a 1500 W con cable
- El freno inteligente detiene rápidamente el disco para que puedas dejar de lado la herramienta con tranquilidad
- Interruptor PROtection, KickBack Control, Drop Control, arranque suave y Vibration Control

Descripción general

Descripción

Miniamoladora BITURBO a batería GWS 18V-15 P, En tu trabajo, ¿necesitas la libertad de una herramienta a batería que tenga el mismo alto rendimiento que una herramienta con cable? Nuestra potente GWS 18V-15 P Professional con tecnología BITURBO Brushless sin escobillas ofrece un rendimiento a batería de alto nivel equivalente a 1500 W con cable. Su interruptor PROtection garantiza que la herramienta se apague de inmediato en caso de soltarlo. El sistema de freno inteligente detiene rápidamente el disco para que puedas dejar de lado la herramienta con tranquilidad. La amoladora también incorpora control de contragolpe KickBack Control y de caída Drop Control, arranque suave, Vibration Control y tuerca de bloqueo rápido para cambiar los accesorios con comodidad. Es adecuada para desbastar metal o soldar cordones y para cortar metal, hormigón, ladrillos y azulejos. Para trabajar en un entorno con poco polvo, utiliza la GWS 18V-15 P Professional en combinación con las caperuzas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115/125 FC-T Professional. Compatible con el sistema Bosch Professional 18V System y con la alianza de batería multimarca AMPShare. Para una potencia máxima, utiliza una ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Protector de corte metálico con cierre de clip (2 608 000 756); Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000); Caperuza protectora (1 605 510 365); Tuerca de apriete rápido (2 608 000 684)

Destacado

La potente tecnología BITURBO Brushless sin escobillas proporciona un rendimiento a batería equivalente a 1500 W con cable

El freno inteligente detiene rápidamente el disco para que puedas dejar de lado la herramienta con tranquilidad

Interruptor PROtection, KickBack Control, Drop Control, arranque suave y Vibration Control

Amoladora angular BITURBO Brushless sin escobillas con interruptor PROtection: equivale a 1500 W con cable

Incluye

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Protector de corte metálico con cierre de clip (2 608 000 756)

Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000)

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Tuerca de apriete rápido (2 608 000 684)

Características

Tensión de la batería: 18,0 V

Velocidad de giro en vacío, hasta: 9.800 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 9.800 r. p. m.

Rosca del husillo portamuela: M14

Perforación, Ø: 22,2 mm

Peso sin batería: 2,2 kg

Ø del disco: 125 mm

Velocidad en vacío, máx. nominal: 11000 rpm

Características

Tensión de la batería	18,0 V
Velocidad de giro en vacío, hasta	9.800 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	9.800 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Perforación, Ø	22,2 mm
Peso sin batería	2,2 kg
Ø del disco	125 mm
Velocidad en vacío, máx. nominal	11000 rpm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,75
Largo artículo (cm)	33
Ancho artículo (cm)	26.5
Alto artículo (cm)	11.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,80
Producto empaquetado: largo (cm)	44,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------