

Amoladora GWS 17-150 PS



Referencia: 06017D1600
EAN-13: 4059952576718
Marca: Bosch

- Nuevo interruptor PROtection y desconexión inmediata al soltar el interruptor
- Robustez y potencia superiores, y mejor protección frente al polvo gracias al filtro extraíble
- Elevada protección del usuario gracias a la función KickBack Control, la protección contra rearranque y la empuñadura lateral Vibration Control

4  059952 576718 >

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 17-150 PS, El nuevo interruptor PROtection del GWS 17-150 PS Professional ofrece la máxima comodidad durante el trabajo gracias a su diseño de empuñadura ergonómica y delgada. También ofrece gran protección al usuario con su función de desconexión inmediata nada más soltar el interruptor. Alta potencia y robustez para un rendimiento máximo con protección mejorada contra el polvo mediante rejillas de ventilación en la parte posterior de la herramienta. Incluye KickBack Control, protección contra rearranque, selección de velocidad y empuñadura lateral Vibration Control. Amolado de metal o costuras de soldadura y corte de metal, hormigón, ladrillos y azulejos son los campos de aplicación del modelo GWS 17-150 PS Professional. Esta pequeña amoladora angular incorpora funciones como velocidad constante, arranque suave y protección frente a sobrecarga. Caja de cartón; Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000); Caperuza protectora (1 605 510 366); Protector de corte metálico con cierre de clip (2 608 000 759); Llave de dos agujeros (1 607 950 043); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca tensora (1 603 340 040); Filtro de polvo (2 608 000 824)

Destacado

Nuevo interruptor PROtection y desconexión inmediata al soltar el interruptor

Robustez y potencia superiores, y mejor protección frente al polvo gracias al filtro extraíble

Elevada protección del usuario gracias a la función KickBack Control, la protección contra rearranque y la empuñadura lateral Vibration Control

Mejor relación potencia-superficie de agarre con interruptor PROtection y selección de velocidad

Incluye

Caja de cartón

Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000)

Caperuza protectora (1 605 510 366)

Protector de corte metálico con cierre de clip (2 608 000 759)

Llave de dos agujeros (1 607 950 043)

Brida de fijación (1 605 703 099)

Tuerca tensora (1 603 340 040)

Filtro de polvo (2 608 000 824)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 240 V

Rango de tensión: 220 – 240 V

Potencia absorbida: 1.700 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 2.400 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 9.700 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 2.400 – 9.700 r. p. m.

Rosca del husillo portamuela: M14

Empuñadura principal: Tambor

Ø del disco: 150 mm

Perforación, Ø: 22,2 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 279 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 326 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 108 mm

Peso: 2,4 kg

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	1.7 W
Velocidad de giro en vacío, desde	2.4 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	9.7 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	2.400 – 9.700 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	150 mm
Perforación, Ø	22,2 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	279 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	326 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,24
Largo artículo (cm)	32.6
Ancho artículo (cm)	27.9
Alto artículo (cm)	10.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,71
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister