



Amoladora GWS 17-125 PSB

Referencia: 06017D1700

EAN-13: 4059952576725

Marca: Bosch

- Nuevo interruptor PROtection combinado con sistema de frenado inteligente para desconexión inmediata y detención rápida al soltar el interruptor
- Selección de velocidad con ajuste individual
- Mayor protección del usuario gracias a la función KickBack Control, la protección contra rearanque y la empuñadura lateral Vibration Control

4  059952 576725 >

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 17-125 PSB, La GWS 17-125 PSB Professional incluye un nuevo interruptor PROtection que ofrece la máxima comodidad durante el trabajo gracias a su diseño de empuñadura ergonómica y delgada. El interruptor PROtection desconecta inmediatamente la amoladora angular en cuanto se suelta el interruptor. Además, el sistema de frenado inteligente permite detener rápidamente el disco. Esta potente miniamoladora angular tiene protección mejorada contra el polvo con rejillas de ventilación en la parte posterior de la herramienta. Para aumentar la protección del usuario, la GWS 17-125 PSB está equipada con KickBack Control. La GWS 17-125 PSB Professional es perfecta para amolar metal o costuras de soldadura y para cortar metal, hormigón, ladrillos y azulejos. Es compatible con los sistemas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115/125 FC-T Professional de Bosch. También incluye funciones como selección de velocidad, velocidad constante, arranque suave y protección frente a sobrecarga. Caja de cartón; Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000); Caperuza protectora (1 605 510 365); Protector de corte metálico con cierre de clip (2 608 000 756); Llave de dos agujeros (1 607 950 043); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca tensora (1 603 340 040); Filtro de polvo (2 608 000 824); Tuerca de sujeción rápida SDS (1 603 340 031)

Destacado

Nuevo interruptor PROtection combinado con sistema de frenado inteligente para desconexión inmediata y detención rápida al soltar el interruptor

Selección de velocidad con ajuste individual

Mayor protección del usuario gracias a la función KickBack Control, la protección contra rearanque y la empuñadura lateral Vibration Control

Mejor relación potencia-superficie de agarre con interruptor PROtection, selección de velocidad y sistema de frenado inteligente

Incluye

Caja de cartón

Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000)

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Protector de corte metálico con cierre de clip (2 608 000 756)

Llave de dos agujeros (1 607 950 043)

Brida de fijación (1 605 703 099)

Tuerca tensora (1 603 340 040)

Filtro de polvo (2 608 000 824)

Tuerca de sujeción rápida SDS (1 603 340 031)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 240 V
 Rango de tensión: 220 – 240 V
 Potencia absorbida: 1.700 W
 Velocidad de giro en vacío, desde: 2.800 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.500 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío: 2.800 – 11.500 r. p. m.
 Rosca del husillo portamuela: M14
 Empuñadura principal: Tambor
 Ø del disco: 125 mm
 Perforación, Ø: 22,2 mm
 Dimensiones de herramienta (anchura): 265 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 326 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 107 mm
 Peso: 2,3 kg

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	1.7 W
Velocidad de giro en vacío, desde	2.8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	11.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.500 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	125 mm
Perforación, Ø	22,2 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	265 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	326 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,35
Largo artículo (cm)	32.6
Ancho artículo (cm)	26.5
Alto artículo (cm)	10.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,76
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister