

Miniamoladora X-LOCK GWX 17-125 PSB



Referencia: 06017D3700
EAN-13: 4059952576541
Marca: Bosch

- Nuevo interruptor PROtection, desconexión inmediata al soltar el interruptor y con X-Brake para detener rápidamente el accesorio
- Mejor protección frente al polvo gracias a las rejillas de ventilación en la parte posterior de la herramienta y al filtro extraíble
- Cambio de accesorios rápido, fácil y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin herramientas

4  059952 576541 >

Descripción general

Descripción

Miniamoladora X-LOCK GWX 17-125 PSB, La GWX 17-125 PSB Professional es la solución de máxima comodidad y gran protección al usuario que incluye un nuevo interruptor PROtection, un diseño de empuñadura ergonómica y delgada, y una función de desconexión inmediata en combinación con X-Brake que garantiza la detención rápida del accesorio al soltar el interruptor. La miniamoladora angular ofrece alta potencia y robustez, u mejor protección frente al polvo mediante rejillas de ventilación en la parte posterior de la herramienta. Su sistema X-LOCK sin herramientas hace que el cambio de accesorios sea rápido, fácil y cómodo. La GWX 17-125 PSB Professional es ideal para amolar metal o costuras de soldadura y para cortar metal, hormigón, ladrillos y azulejos. Es compatible con los sistemas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115/125 FC-T Professional de Bosch. También incluye KickBack Control, protección contra rearanque, empuñadura lateral Vibration Control, selección de velocidad, velocidad constante, arranque suave y protección contra sobrecarga. Caja de cartón; Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000); Caperuza protectora (1 605 510 365); Protector de corte metálico con cierre de clip (2 608 000 756); Filtro de polvo (2 608 000 824)

Destacado

Nuevo interruptor PROtection, desconexión inmediata al soltar el interruptor y con X-Brake para detener rápidamente el accesorio

Mejor protección frente al polvo gracias a las rejillas de ventilación en la parte posterior de la herramienta y al filtro extraíble

Cambio de accesorios rápido, fácil y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin herramientas

Mejor relación potencia-superficie de agarre con interruptor PROtection, selección de velocidad y X-Brake

Incluye

Caja de cartón

Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000)

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Protector de corte metálico con cierre de clip (2 608 000 756)

Filtro de polvo (2 608 000 824)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 240 V

Rango de tensión: 220 – 240 V

Potencia absorbida: 1.700 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 2.800 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.500 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 2.800 – 11.500 r. p. m.

Empuñadura principal: Tambor

Ø del disco: 125 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 265 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 326 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 107 mm

Peso: 2,3 kg

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	1.7 W
Velocidad de giro en vacío, desde	2.8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	11.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.500 r. p. m.
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	125 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	265 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	326 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	107 mm
Peso	2,3 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,44
Largo artículo (cm)	32.6
Ancho artículo (cm)	26.5
Alto artículo (cm)	10.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,53
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister