



4 059952 593364 >

Suplemento de cargador para atornillador para construcción en seco GMA 55

Referencia: 1600A025GD

EAN-13: 4059952593364

Marca: Bosch

- Trabajo cómodo y rápido en posiciones difíciles gracias al accesorio de alimentación automática para atornilladores para construcción en seco
- Ajuste de profundidad rápido y sencillo y ajuste de la longitud del tornillo sin herramientas
- Diseño abierto para una limpieza sencilla y una larga vida útil

Descripción general

Descripción

Suplemento de cargador para atornillador para construcción en seco GMA 55, El GMA 55 es un accesorio de alimentación automática para atornilladores para construcción en seco con el que ganará en rapidez y comodidad, incluso al trabajar en posiciones difíciles, gracias a su diseño ergonómico y su peso de menos de 0,4 kg. Dispone de una ruedecilla para el ajuste rápido de la profundidad, y también permite ajustar la longitud del tornillo sin herramientas. El diseño abierto facilita la limpieza y evita la formación de polvo, lo que incrementa su vida útil. El GMA 55 está diseñado para tornillos para paneles de yeso de hasta 5 mm de diámetro y una longitud de entre 25 y 55 mm. Muestra todas sus ventajas en trabajos recurrentes como la colocación de paneles de yeso en techos. El GMA 55 es compatible con todos los atornilladores con cable o a batería para construcción en seco Bosch Professional GTB 18V-45, GTB 12V-11 o GSR 18 V-EC TE. El modo PowerSAVE del GTB 18V-45 Professional de Bosch puede utilizarse también cuando el GMA 55 está montado. El embalaje incluye también una punta de atornillar PH2 (145 mm). 1 punta de atornillar PH 2

Destacado

Trabajo cómodo y rápido en posiciones difíciles gracias al accesorio de alimentación automática para atornilladores para construcción en seco

Ajuste de profundidad rápido y sencillo y ajuste de la longitud del tornillo sin herramientas

Diseño abierto para una limpieza sencilla y una larga vida útil

Trabajo cómodo y rápido: accesorio de alimentación automática para atornilladores para construcción en seco

Incluye

1 punta de atornillar PH 2

Características

Peso: 0,4 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 63 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 201 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 121 mm

Ø de atornillado, máx.: 5,0 mm

Longitud de tornillo: 25 - 55 mm

Características

Peso	0,4 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	63 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	201 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	121 mm
Ø de atornillado, máx.	5,0 mm
Longitud de tornillo	25 - 55 mm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	20.1
Ancho artículo (cm)	6.3
Alto artículo (cm)	12.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	25,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,60
Producto empaquetado: alto (cm)	7,20