



4 059952 576381 >

Taladro con percusión EasylImpact 630

Referencia: 0603133100

EAN-13: 4059952576381

Marca: Bosch

- Portabrocas de sujeción rápida con Autolock para cambiar la broca de manera rápida y sencilla
- Control electrónico de velocidad de Bosch para regular la velocidad al taladrar con tan solo accionar un gatillo
- Peso ligero de tan solo 1,7 kg, tamaño compacto y diseño ergonómico para un manejo cómodo
- Taladrado sin esfuerzo en mampostería hasta 13 mm y en madera hasta 25 mm

Descripción general

Descripción

Taladro con percusión EasylImpact 630; Taladrado cómodo y sin esfuerzo en varios materiales; Portabrocas de sujeción rápida con Autolock para cambiar la broca de manera rápida y sencilla; Control electrónico de velocidad de Bosch para regular la velocidad al taladrar con tan solo accionar un gatillo; Peso ligero de tan solo 1,7 kg, tamaño compacto y diseño ergonómico para un manejo cómodo; Taladrado sin esfuerzo en mampostería hasta 13 mm y en madera hasta 25 mm; Empuñadura adicional; Tope de profundidad; Maletín de transporte

Destacado

Portabrocas de sujeción rápida con Autolock para cambiar la broca de manera rápida y sencilla

Control electrónico de velocidad de Bosch para regular la velocidad al taladrar con tan solo accionar un gatillo

Peso ligero de tan solo 1,7 kg, tamaño compacto y diseño ergonómico para un manejo cómodo

Taladrado sin esfuerzo en mampostería hasta 13 mm y en madera hasta 25 mm

Incluye

Empuñadura adicional

Tope de profundidad

Maletín de transporte

Características

Portabrocas de sujeción rápida: Sí

Portabrocas de corona dentada: No

Press + Lock de Bosch: No

Engranaje de 2 velocidades: No

Auto-Lock de Bosch: Sí

Preselección del número de revoluciones: No

Electrónica Constante de Bosch: No

Cable de 2,5 m: Sí

Cable de 4 m: No

Giro reversible: Sí

Control electrónico de Bosch: Sí

Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí

Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: Sí

KickBack Control: No

Potencia de salida, máx.: 370 W

Par de giro nominal: 1,5 Nm

Par de parada según EN 60745: 15,0 Nm

Sistema microfiltro de perforación: No

Potencia absorbida: 630 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 50 rpm
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 3.000 rpm
 Velocidad de giro en vacío: 50 – 3.000 rpm
 Número de impactos: 48.000 ipm
 Ø de perforación en mampostería: 13 mm
 Ø máx. de perforación en acero: 10 mm
 Ø máx. de perforación en madera: 25 mm
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 386 x 291 x 110 mm
 Peso: 1,700 kg

Características

Portabrocas de sujeción rápida	Sí
Portabrocas de corona dentada	No
Press + Lock de Bosch	No
Engranaje de 2 velocidades	No
Auto-Lock de Bosch	Sí
Preselección del número de revoluciones	No
Electrónica Constante de Bosch	No
Cable de 2,5 m	Sí
Cable de 4 m	No
Giro reversible	Sí
Control electrónico de Bosch	Sí
Empuñadura antivibraciones Softgrip	Sí
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión	Sí
KickBack Control	No

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,76
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,07
Producto empaquetado: largo (cm)	38,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,10
Producto empaquetado: alto (cm)	11,00