

Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-26



3 165140 807883 >

Referencia: 0611909001

EAN-13: 3165140807883

Marca: Bosch

- Con aspirador GDE 18V-16 Professional opcional que se integra en el martillo como solución independiente HEPA para el polvo
- KickBack Control y Electronic Precision Control para mejorar el manejo y aumentar la protección del usuario
- Energía de impacto de 2,6 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado

Descripción general

Descripción

Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-26, El GBH 18V-26 Professional es el martillo perforador multiusos a batería SDS plus de Bosch, ideal para el día a día. Con aspirador GDE 18V-16 Professional opcional que se integra en el martillo como solución independiente HEPA para el polvo, que permite la máxima movilidad. Incluye KickBack Control y Electronic Precision Control (EPC) para mejorar el manejo y la protección del usuario. Su potente motor alcanza una energía de impacto de 2,6 J y gran rendimiento en el arranque de material. Esta herramienta está diseñada para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal. Es compatible con varios accesorios de aspiración y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). También compatible con AMPShare, la alianza de batería multmarca. El GBH 18V-26 Professional incluye funciones adicionales como velocidad constante, motor sin escobillas, Electronic Motor Protection (EMP), luz LED, control de giro, velocidad variable, Vario Lock y Vibration Control. Empuñadura adicional (2 602 025 141); Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta (1 600 A00 HP1); Paño para la máquina

Destacado

Con aspirador GDE 18V-16 Professional opcional que se integra en el martillo como solución independiente HEPA para el polvo

KickBack Control y Electronic Precision Control para mejorar el manejo y aumentar la protección del usuario

Energía de impacto de 2,6 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado

El martillo perforador universal de la gama SDS plus a batería

Incluye

Empuñadura adicional (2 602 025 141)

Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010)

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta (1 600 A00 HP1)

Paño para la máquina

Características

Dimensiones de herramienta (longitud): 225 mm

Tensión de la batería: 18,0 V

Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde: 0 ipm

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta: 4.350 ipm

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal: 0 – 4.350 ipm

Velocidad de giro nominal, desde: 0 rpm

Velocidad nominal, hasta: 980 rpm

Velocidad nominal de rotación: 0 – 980 rpm

Peso sin batería: 2,9 kg

Portaherramientas: SDS plus

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde: 4 mm

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta: 26 mm

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores: 4 – 26 mm

Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 8 mm

Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 16 mm

Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores: 8 – 16 mm

Diámetro de perforación máx. en metal: 13 mm

Ø máx. de perforación en madera: 30 mm

Aplicaciones

Taladrar en hormigón

Perforar en metales férreos

Taladrar en madera

Taladrar material sintético

Taladrar en piedra

Cincelar en hormigón

Cincelar en madera

Cincelar en piedra

Características

Dimensiones de herramienta (longitud)	225 mm
---------------------------------------	--------

Tensión de la batería	18,0 V
-----------------------	--------

Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde	0 ipm
---	-------

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta	4.350 ipm
---	-----------

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.350 ipm
---	---------------

Velocidad de giro nominal, desde	0 rpm
----------------------------------	-------

Velocidad nominal, hasta	980 rpm
--------------------------	---------

Velocidad nominal de rotación	0 – 980 rpm
-------------------------------	-------------

Peso sin batería	2,9 kg
------------------	--------

Portaherramientas	SDS plus
-------------------	----------

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde	4 mm
---	------

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta	26 mm
---	-------

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm
---	-----------

Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from	8 mm
--	------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,70
--------------------	------

Largo artículo (cm)	22.5
---------------------	------

Ancho artículo (cm)	34.7
---------------------	------

Alto artículo (cm)	22.5
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,70
Producto empaquetado: largo (cm)	15,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,30
Producto empaquetado: alto (cm)	44,60

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister