

Multiherramienta GOP 55-36



Referencia: 0601231100
EAN-13: 3165140816892
Marca: Bosch

- Motor de 550 W y enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada para maximizar la transmisión de fuerzas
- Muy duradera gracias a los robustos componentes metálicos
- Función de encaje a presión para cambiar de accesorio de forma rápida y fácil

3  165140 816892 >

Descripción general

Descripción

Multiherramienta GOP 55-36, La multiherramienta con cable GOP 55-36 Professional ofrece el mejor rendimiento en las tareas más duras de la gama StarlockMax de Bosch. Posee un potentísimo motor de 550 W y enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada entre la máquina y el accesorio para una transmisión de fuerzas máxima. La multiherramienta es muy duradera gracias a sus robustos componentes metálicos. Además, la función de encaje a presión permite cambiar de accesorio de forma rápida y fácil. Concebida para retirar ventanas, renovar juntas de expansión y realizar ranuras para la fabricación de estanterías de madera. Apta para madera, plástico y metal. Es compatible con los sistemas Starlock, StarlockPlus y StarlockMax. La multiherramienta con cable GOP 55-36 Professional incluye velocidad constante, empuñadura suave y selección de velocidad. 1 hoja de sierra de inmersión StarlockMax BIM MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571); Caja de cartón

Destacado

Motor de 550 W y enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada para maximizar la transmisión de fuerzas
Muy duradera gracias a los robustos componentes metálicos

Función de encaje a presión para cambiar de accesorio de forma rápida y fácil

El mejor rendimiento en tareas duras de la gama StarlockMax de Bosch

Incluye

1 hoja de sierra de inmersión StarlockMax BIM MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571)
Caja de cartón

Características

Potencia absorbida: 550 W

Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1,8 °

Oscilación en vacío, desde: 8.000 opm

Oscilación en vacío, hasta: 20.000 opm

Oscilación en vacío: 8.000 – 20.000 opm

Peso: 1,6 kg

Aplicaciones

Cepillar material de recubrimiento

Cepillar metales ferreos

Cepillar madera

Cepillar metales no ferreos

Cepillado de piedra

Fresar en hormigón

Fresar en metales ferreos

Fresar en metal no ferreto

Fresar material sintético
 Fresar en piedra
 Serrar hormigón
 Serrar metales férreos
 Serrar madera
 Serrar material sintético
 Serrar materiales naturales
 Serrar metal no férreo
 Serrar piedra
 Raspar material de recubrimiento
 Raspar hormigón
 Raspar material sintético
 Raspar piedra
 Lijar material de recubrimiento
 Lijar hormigón
 Lijar metales férreos
 Lijar madera
 Lijar material sintético
 Lijar material mineral
 Lijar materiales naturales
 Lijar metal no férreo
 Lijar piedra
 Cortar material de recubrimiento
 Cortar hormigón
 Cortar material sintético
 Cortar materiales naturales
 Cortar piedra
 Cortar metales férreos
 Cortar madera
 Cortar metal no férreo

Características

Potencia absorbida	550 W
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1,8 °
Oscilación en vacío, desde	8 opm
Oscilación en vacío, hasta	20 opm
Oscilación en vacío	8.000 – 20.000 opm
Peso	1,6 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,97
Largo artículo (cm)	29
Ancho artículo (cm)	5.4
Alto artículo (cm)	8.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,26
Producto empaquetado: largo (cm)	38,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,30
Producto empaquetado: alto (cm)	9,30

Enlaces

enlace [Video Cliplister](#)