



Sierra de calar GST 150 BCE

Referencia: 0601513000
EAN-13: 3165140463560
Marca: Bosch

- La empuñadura de estribo con gatillo de velocidad variable facilita el manejo de la herramienta para lograr un uso más sencillo
- La placa base resistente a la deformación es muy robusta, incluso en las aplicaciones más exigentes
- El fiable motor de 780 W y la velocidad constante permiten realizar cortes en los materiales más resistentes (p. ej., vigas gruesas)

Descripción general

Descripción

Sierra de calar GST 150 BCE, La GST 150 BCE Professional es una robusta sierra de calar de cable pensada para aplicaciones exigentes. Su empuñadura de estribo con gatillo de velocidad variable facilita el manejo de la herramienta, lo que permite un uso sencillo al trabajar. Su placa base, muy robusta y resistente a la deformación, asegura un elevado rendimiento hasta en las tareas más complicadas. Su motor fiable de 780 W y la velocidad constante permiten cortar también en los materiales más duros (p. ej., vigas gruesas). Esta herramienta está diseñada para el corte curvo en madera maciza, tablero de aglomerado y compuestos de madera. Es compatible con el Click & Clean System de Bosch, así como con otros aspiradores de Bosch. La GST 150 BCE Professional también puede realizar cortes biselados e incluye un soplador, movimiento orbital, cambios de la hoja de sierra SDS sin necesidad de herramientas y selección del número de revoluciones. Protección contra astillas (2 601 016 096); Maletín de transporte (2 605 438 686); Zapata de deslizamiento (número de pieza de recambio 2 601 099 183); Cubierta (número de pieza de recambio 2 605 510 293); Boquilla de aspiración (número de pieza de recambio 2 605 730 055); 1 hoja de sierra de calar T 144 D, Speed for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 630 560)

Destacado

La empuñadura de estribo con gatillo de velocidad variable facilita el manejo de la herramienta para lograr un uso más sencillo

La placa base resistente a la deformación es muy robusta, incluso en las aplicaciones más exigentes

El fiable motor de 780 W y la velocidad constante permiten realizar cortes en los materiales más resistentes (p. ej., vigas gruesas)

Resistente sierra de calar con empuñadura de estribo para aplicaciones exigentes

Incluye

Protección contra astillas (2 601 016 096)

Maletín de transporte (2 605 438 686)

Zapata de deslizamiento (número de pieza de recambio 2 601 099 183)

Cubierta (número de pieza de recambio 2 605 510 293)

Boquilla de aspiración (número de pieza de recambio 2 605 730 055)

1 hoja de sierra de calar T 144 D, Speed for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 630 560)

Características

Longitud del cable: 4 m

Tensión, eléctrica: 230 V

Potencia absorbida: 780 W

Profundidad de corte en madera: 150 mm

Número de carreras en vacío, desde: 500 cpm

Número de carreras en vacío, hasta: 3.100 cpm

Número de carreras en vacío: 500 – 3.100 cpm

Peso: 2,7 kg
Velocidad de giro en vacío: 3.100 rpm
Dimensiones de herramienta (anchura): 79 mm
Dimensiones de herramienta (longitud): 316 mm
Dimensiones de herramienta (altura): 214 mm
Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
Profundidad de corte en acero: 10 mm
Profundidad de corte en acero no aleado: 10 mm

Aplicaciones

Serrar hormigón
Serrar metales férreos
Serrar madera
Serrar material sintético
Serrar material mineral
Serrar materiales naturales
Serrar metal no férreo
Serrar piedra

Características

Longitud del cable	4 m
Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	780 W
Profundidad de corte en madera	150 mm
Número de carreras en vacío, desde	500 cpm
Número de carreras en vacío, hasta	3.1 cpm
Número de carreras en vacío	500 – 3.100 cpm
Peso	2,7 kg
Velocidad de giro en vacío	3.1 rpm
Dimensiones de herramienta (anchura)	79 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	316 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	214 mm
Profundidad de corte en aluminio	20 mm
Profundidad de corte en acero	10 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,50
Largo artículo (cm)	31.6
Ancho artículo (cm)	7.9
Alto artículo (cm)	21.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,50
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister