



3 165140 463720 >

## Sierra de calar GST 150 CE

Referencia: 0601512000

EAN-13: 3165140463720

Marca: Bosch

- La empuñadura recta facilita el manejo de la herramienta, lo que posibilita un uso sencillo incluso al cortar desde abajo
- La placa base muy robusta y resistente a la deformación asegura un elevado rendimiento hasta en las tareas más complicadas
- El fiable motor de 780 W y la velocidad constante permiten realizar cortes en los materiales más resistentes (p. ej., vigas gruesas)

### Descripción general

#### Descripción

Sierra de calar GST 150 CE, La GST 150 CE Professional es una robusta sierra de calar de cable pensada para aplicaciones exigentes. Su empuñadura recta facilita el manejo de la herramienta, para un uso sencillo incluso al cortar una pieza de trabajo desde abajo. La sierra de calar incorpora una placa base muy robusta y resistente a la deformación que asegura un elevado rendimiento hasta en las tareas más complicadas. Su motor fiable de 780 W y la velocidad constante permiten cortar también en los materiales más duros (p. ej., vigas gruesas). Esta herramienta está diseñada para el corte curvo en madera maciza, tablero de aglomerado y compuestos de madera. Es compatible con el Click & Clean System de Bosch, así como con otros aspiradores de Bosch. La GST 150 CE Professional también es ideal para realizar cortes biselados e incluye un soplador, movimiento orbital, cambios de la hoja de sierra SDS sin necesidad de herramientas y selección del número de revoluciones. Maletín de transporte; Set de aspiración (2 605 510 294); Zapata de deslizamiento (número de pieza de recambio 2 601 099 183); Cubierta (número de pieza de recambio 2 605 510 293); Boquilla de aspiración (número de pieza de recambio 2 605 730 055); 1 hoja de sierra de calar T 144 DP, Precision for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 633 A31); Protección contra astillas (2 601 016 093)

#### Destacado

La empuñadura recta facilita el manejo de la herramienta, lo que posibilita un uso sencillo incluso al cortar desde abajo

La placa base muy robusta y resistente a la deformación asegura un elevado rendimiento hasta en las tareas más complicadas

El fiable motor de 780 W y la velocidad constante permiten realizar cortes en los materiales más resistentes (p. ej., vigas gruesas)

Robusta sierra de calar con empuñadura recta para aplicaciones exigentes

#### Incluye

Maletín de transporte

Set de aspiración (2 605 510 294)

Zapata de deslizamiento (número de pieza de recambio 2 601 099 183)

Cubierta (número de pieza de recambio 2 605 510 293)

Boquilla de aspiración (número de pieza de recambio 2 605 730 055)

1 hoja de sierra de calar T 144 DP, Precision for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 633 A31)

Protección contra astillas (2 601 016 093)

#### Características

Longitud del cable: 4 m

Tensión, eléctrica: 230 V

Potencia absorbida: 780 W

Longitud de la carrera de la sierra: 26 mm

Profundidad de corte en madera: 150 mm  
 Número de carreras en vacío, desde: 500 cpm  
 Número de carreras en vacío, hasta: 3.100 cpm  
 Número de carreras en vacío: 500 – 3.100 cpm  
 Peso: 2,6 kg  
 Velocidad de giro en vacío: 3.100 rpm  
 Dimensiones de herramienta (anchura): 79 mm  
 Dimensiones de herramienta (longitud): 334 mm  
 Dimensiones de herramienta (altura): 190 mm  
 Profundidad de corte en aluminio: 20 mm  
 Profundidad de corte en acero: 10 mm  
 Profundidad de corte en acero no aleado: 10 mm

### Aplicaciones

Serrar hormigón  
 Serrar metales férreos  
 Serrar madera  
 Serrar material sintético  
 Serrar material mineral  
 Serrar materiales naturales  
 Serrar metal no férreo  
 Serrar piedra

### Características

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Longitud del cable                    | 4 m             |
| Tensión, eléctrica                    | 230 V           |
| Potencia absorbida                    | 780 W           |
| Longitud de la carrera de la sierra   | 26 mm           |
| Profundidad de corte en madera        | 150 mm          |
| Número de carreras en vacío, desde    | 500 cpm         |
| Número de carreras en vacío, hasta    | 3.1 cpm         |
| Número de carreras en vacío           | 500 – 3.100 cpm |
| Peso                                  | 2,6 kg          |
| Velocidad de giro en vacío            | 3.1 rpm         |
| Dimensiones de herramienta (anchura)  | 79 mm           |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 334 mm          |
| Dimensiones de herramienta (altura)   | 190 mm          |
| Profundidad de corte en aluminio      | 20 mm           |

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 4,40 |
| Largo artículo (cm) | 33.4 |
| Ancho artículo (cm) | 7.9  |
| Alto artículo (cm)  | 19   |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1     |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,40  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 36,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 38,00 |

### Enlaces

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| enlace | <a href="#">Video Cliplister</a> |
| enlace | <a href="#">Video Cliplister</a> |