

Sierra circular GKS 85



Referencia: 060157A000
EAN-13: 3165140401906
Marca: Bosch

- Motor de alto rendimiento con una potencia de 2200 W para realizar cortes de hasta 85 mm
- Diseño extremadamente robusto para situaciones exigentes gracias al uso de una placa base de acero y un protector inferior de aluminio fundido
- Deflector de virutas optimizado y turbosoplador que garantizan en todo momento una mejor visión de la línea de trazado

3 165140 401906 >

Descripción general

Descripción

Sierra circular GKS 85, Alta potencia para cortes de hasta 85 mm: aquí es donde destaca la GKS 85 Professional. La sierra circular posee un motor de 2200 W que permite realizar cortes de hasta 85 mm en vigas de madera maciza. Es muy robusta gracias a la placa base de metal estampado y la caperuza protectora pendular cerrada de aluminio fundido. La GKS 85 Professional utiliza un deflector de virutas optimizado y un turbosoplador que garantizan en todo momento una mejor visión de la línea de trazado. La GKS 85 Professional corta diferentes materiales, como madera maciza y productos derivados de la madera; por ejemplo, OSB, madera contrachapada o MDF. Incluye una toma para extracción de polvo, función de arranque suave y bloqueo del husillo. Adaptador de aspiración (número de pieza de recambio 1 619 P01 627); Llave hexagonal WAF 5 (número de pieza de recambio 1 907 950 006); Tope paralelo (1 608 190 007); 1 sierra circular, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)

Destacado

Motor de alto rendimiento con una potencia de 2200 W para realizar cortes de hasta 85 mm

Diseño extremadamente robusto para situaciones exigentes gracias al uso de una placa base de acero y un protector inferior de aluminio fundido

Deflector de virutas optimizado y turbosoplador que garantizan en todo momento una mejor visión de la línea de trazado

Sierra circular de alta potencia: para trabajos exigentes y cortes de hasta 85 mm

Incluye

Adaptador de aspiración (número de pieza de recambio 1 619 P01 627)

Llave hexagonal WAF 5 (número de pieza de recambio 1 907 950 006)

Tope paralelo (1 608 190 007)

1 sierra circular, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)

Características

Ø del disco de sierra: 235 mm

Tensión, eléctrica: 230 V

Potencia absorbida: 2.200 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 5.000 rpm

Velocidad de giro en vacío: 5.000 rpm

Ø interior del disco de sierra: 30 mm

Peso: 7,5 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 298 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 399 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 263 mm

Compatible con carril guía: No

Capacidad máxima de corte en madera (90°): 85 mm

Capacidad máxima de corte en madera (45°): 65 mm

Características

Ø del disco de sierra	235 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	2.2 W
Velocidad de giro en vacío, desde	5 rpm
Velocidad de giro en vacío	5 rpm
Ø interior del disco de sierra	30 mm
Peso	7,5 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	298 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	399 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	263 mm
Compatible con carril guía	No
Capacidad máxima de corte en madera (90°)	85 mm
Capacidad máxima de corte en madera (45°)	65 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	8,27
Largo artículo (cm)	39.871
Ancho artículo (cm)	29.81
Alto artículo (cm)	26.307

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	10,30
Producto empaquetado: largo (cm)	46,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,50
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00