

Sierra sable GSA 1300 PCE



Referencia: 060164E200
EAN-13: 3165140578288
Marca: Bosch

- Empuñadura antivibraciones y peso bien equilibrado para reducir la fatiga durante el trabajo
- El potente motor de 1300 W y su función de velocidad constante ofrece un gran rendimiento y un avance del trabajo sin esfuerzo
- La acción orbital constante permite un avance del aserrado rápido durante el uso



3 165140 578288 >

Descripción general

Descripción

Sierra sable GSA 1300 PCE, La GSA 1300 PCE Professional con bajo nivel de vibraciones ofrece una potencia extremadamente elevada y minimiza las vibraciones. Su empuñadura antivibraciones y su peso bien equilibrado reducen la fatiga durante el trabajo. El potente motor de 1300 W y su función de velocidad constante ofrece un gran rendimiento y un avance del trabajo sin esfuerzo. Presenta una acción orbital constante que asegura un rápido progreso de aserrado. La GSA 1300 PCE Professional está concebida para serrar en madera, metal y plástico, así como en compuestos de madera y materiales de aislamiento. La GSA 1300 PCE Professional incluye también un gancho para colgarla, selección de velocidad, función de cambio de la hoja de sierra sin herramientas con el sistema SDS y sistema Vibration Control. Maletín de transporte; 1 hoja de sierra sable S 2345 X, Progressor for Wood (disponible como juego aparte de 2: 2 608 654 403); 1 hoja de sierra sable S 123 XF, Progressor for Metal (disponible como juego aparte de 2: 2 608 654 416)

Destacado

Empuñadura antivibraciones y peso bien equilibrado para reducir la fatiga durante el trabajo

El potente motor de 1300 W y su función de velocidad constante ofrece un gran rendimiento y un avance del trabajo sin esfuerzo

La acción orbital constante permite un avance del aserrado rápido durante el uso

Muy potente: sierra sable de Bosch con bajo nivel de vibraciones

Incluye

Maletín de transporte

1 hoja de sierra sable S 2345 X, Progressor for Wood (disponible como juego aparte de 2: 2 608 654 403)

1 hoja de sierra sable S 123 XF, Progressor for Metal (disponible como juego aparte de 2: 2 608 654 416)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Potencia absorbida: 1.300 W

Peso: 4,1 kg

Profundidad de corte en madera: 230 mm

Profundidad de corte en perfiles y tubos metálicos: 20 mm

Número de carreras en vacío, desde: 0 cpm

Número de carreras en vacío, hasta: 2.900 cpm

Número de carreras en vacío: 0 – 2.900 cpm

Longitud de la carrera de la sierra: 28 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 90 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 480 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 165 mm

Aplicaciones

Serrar hormigón
Serrar metales férreos
Serrar madera
Serrar material sintético
Serrar materiales naturales
Serrar metal no férreo
Serrar piedra

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	1.3 W
Peso	4,1 kg
Profundidad de corte en madera	230 mm
Profundidad de corte en perfiles y tubos metálicos	20 mm
Número de carreras en vacío, desde	0 cpm
Número de carreras en vacío, hasta	2.9 cpm
Número de carreras en vacío	0 – 2.900 cpm
Longitud de la carrera de la sierra	28 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	90 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	480 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	165 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	7,40
Largo artículo (cm)	48
Ancho artículo (cm)	9
Alto artículo (cm)	16.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,40
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	57,00

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister