

## Miniamoladora X-LOCK GWX 9-115 S



Referencia: 06017B1000  
EAN-13: 3165140962537  
Marca: Bosch

- Pequeña amoladora angular con un potente motor de 900 W para un rápido avance del trabajo
- Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK
- Resultados perfectos con una gran variedad de materiales y accesorios gracias a la función de selección de velocidad



### Descripción general

#### Descripción

Miniamoladora X-LOCK GWX 9-115 S, La pequeña amoladora angular GWX 9-115 S Professional con cable y X-LOCK ofrece un mayor control de la herramienta junto con un nivel insuperable de potencia en la categoría de 900 W. Su potente motor de 900 W permite un rápido avance del trabajo. Esta pequeña amoladora angular incluye un sistema de clic de cambio rápido X-LOCK que permite cambiar de accesorio de forma rápida y cómoda. Asimismo, permite obtener resultados perfectos con una gran variedad de materiales y accesorios gracias a la función de selección de velocidad. Esta herramienta está concebida para cortar y amolar metal, baldosas y ladrillos. La GWX 9-115 S Professional incluye también una cubierta de protección y protección frente a reconexión. Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067); Maletín de transporte (1 619 P06 556); Cubierta protectora (2 608 000 677)

#### Destacado

Pequeña amoladora angular con un potente motor de 900 W para un rápido avance del trabajo  
Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK  
Resultados perfectos con una gran variedad de materiales y accesorios gracias a la función de selección de velocidad  
Nivel de potencia y control de la herramienta mejorados en la categoría de 900 W; con X-LOCK

#### Incluye

Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067)  
Maletín de transporte (1 619 P06 556)  
Cubierta protectora (2 608 000 677)

#### Características

Interruptor: Interruptor bloqueable  
Tensión, eléctrica: 230 V  
Rango de tensión, desde: 220 V  
Rango de tensión, hasta: 240 V  
Rango de tensión: 220 – 240 V  
Potencia absorbida: 900 W  
Velocidad de giro en vacío, desde: 2.800 r. p. m.  
Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 r. p. m.  
Velocidad de giro en vacío: 2.800 – 11.000 r. p. m.  
Potencia útil: 450 W  
Ø del disco: 115 mm  
Plato lijador de goma, Ø: 115 mm  
Cepillo de vaso, Ø: 75 mm  
Dimensiones de herramienta (anchura): 73 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 280 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 100 mm

Peso: 2,1 kg

### Aplicaciones

Cortar hormigón

Cortar metales ferreos

Cortar madera

Cortar material sintético

Cortar metal no férreo

Cortar piedra

Lijar metales ferreos

Lijar metal no férreo

Cepillar material de recubrimiento

Cepillar metales ferreos

Cepillar metales no ferreos

Perforar en seco en piedra

### Características

Interruptor	Interruptor bloqueable
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	900 W
Velocidad de giro en vacío, desde	2.8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.000 r. p. m.
Potencia útil	450 W
Ø del disco	115 mm
Plato lijador de goma, Ø	115 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	73 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,87
Largo artículo (cm)	28
Ancho artículo (cm)	7,3
Alto artículo (cm)	10

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,98
Producto empaquetado: largo (cm)	44,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,70
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30