

Miniamoladora X-LOCK GWX 9-125 S



Referencia: 06017B2000
EAN-13: 3165140962568
Marca: Bosch

- Pequeña amoladora angular con un potente motor de 900 W para un rápido avance del trabajo
- Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK
- Resultados perfectos con una gran variedad de materiales y accesorios gracias a la función de selección de velocidad

3  165140 962568 >

Descripción general

Descripción

Miniamoladora X-LOCK GWX 9-125 S, La pequeña amoladora angular GWX 9-125 S Professional con cable y X-LOCK ofrece un mayor control de la herramienta junto con un nivel insuperable de potencia en la categoría de 900 W. Su potente motor de 900 W permite un rápido avance del trabajo. Esta pequeña amoladora angular incluye un sistema de clic de cambio rápido X-LOCK que permite cambiar de accesorio de forma rápida y cómoda. Asimismo, permite obtener resultados perfectos con una gran variedad de materiales y accesorios gracias a la función de selección de velocidad. Esta herramienta está concebida para cortar y amolar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 125 EA-T Professional. La GWX 9-125 S Professional incluye también una cubierta de protección y protección frente a reconexión. Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067); Caperuza protectora (2 608 000 678); Caja de cartón

Destacado

Pequeña amoladora angular con un potente motor de 900 W para un rápido avance del trabajo

Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK

Resultados perfectos con una gran variedad de materiales y accesorios gracias a la función de selección de velocidad

Nivel de potencia y control de la herramienta mejorados en la categoría de 900 W; con X-LOCK

Incluye

Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067)

Caperuza protectora (2 608 000 678)

Caja de cartón

Características

Interruptor: Interruptor bloqueable

Tensión, eléctrica: 230 V

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 240 V

Rango de tensión: 220 – 240 V

Potencia absorbida: 900 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 2.800 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 2.800 – 11.000 r. p. m.

Potencia útil: 450 W

Ø del disco: 125 mm

Plato lijador de goma, Ø: 125 mm

Cepillo de vaso, Ø: 75 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 73 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 280 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 100 mm

Peso: 2,1 kg

Aplicaciones

Cepillar material de recubrimiento

Cepillar metales ferreos

Cepillar metales no ferreos

Perforar en seco en piedra

Características

Interruptor	Interruptor bloqueable
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	900 W
Velocidad de giro en vacío, desde	2.8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.000 r. p. m.
Potencia útil	450 W
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	73 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,89
Largo artículo (cm)	28
Ancho artículo (cm)	7.3
Alto artículo (cm)	10

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,77
Producto empaquetado: largo (cm)	36,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,50
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30