

## Miniamoladora X-LOCK GWX 19-125 S

Referencia: 06017C8002

EAN-13: 3165140962490

Marca: Bosch



- Potente motor de 1900 W con Electrónica Constante y selección de velocidad para obtener resultados con la máxima eficiencia
- Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK
- El sistema KickBack Control y la empuñadura con Vibration Control ofrecen una mayor protección al usuario

3  165140 962490 >

### Descripción general

#### Descripción

Miniamoladora X-LOCK GWX 19-125 S, La pequeña amoladora angular GWX 19-125 S Professional con cable, selección de velocidad y X-LOCK ofrece una potencia insuperable y la máxima productividad en la categoría de 1900 W. Potente motor de 1900 W con Electrónica Constante y selección de velocidad para obtener resultados con la máxima eficiencia. Esta pequeña amoladora angular incluye un sistema de clic de cambio rápido X-LOCK que permite cambiar de accesorio de forma rápida y cómoda. Asimismo, el sistema KickBack Control y la empuñadura con Vibration Control ofrecen una mayor protección al usuario. Esta herramienta está concebida para cortar y amolar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional. La GWX 19-125 S Professional es la primera amoladora angular pequeña en la categoría de 1900 W del mundo; también incluye refrigeración directa del motor y protección frente a sobrecarga y reconexión. Filtro de protección frente al polvo (2 608 000 695); Caperuza protectora (1 605 510 365); Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171); Caja de cartón

#### Destacado

Potente motor de 1900 W con Electrónica Constante y selección de velocidad para obtener resultados con la máxima eficiencia

Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK

El sistema KickBack Control y la empuñadura con Vibration Control ofrecen una mayor protección al usuario

El rendimiento más potente en una amoladora angular pequeña con selección de velocidad en la categoría de 1900 W; con X-LOCK

#### Incluye

Filtro de protección frente al polvo (2 608 000 695)

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171)

Caja de cartón

#### Características

Interruptor: Interruptor bloqueable

Tensión, eléctrica: 230 V

Potencia absorbida: 1.900 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 2.800 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.500 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 2.800 – 11.500 r. p. m.

Potencia útil: 1.220 W

Ø del disco: 125 mm

Plato lijador de goma, Ø: 125 mm

Cepillo de vaso, Ø: 75 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 311 mm  
 Dimensiones de herramienta (longitud): 103 mm  
 Dimensiones de herramienta (altura): 103 mm  
 Peso: 2,5 kg

### Aplicaciones

Cortar hormigón  
 Cortar metales férreos  
 Cortar madera  
 Cortar material sintético  
 Cortar metal no férreo  
 Cortar piedra  
 Lijar metales férreos  
 Lijar metal no férreo  
 Cepillar material de recubrimiento  
 Cepillar metales férreos  
 Cepillar metales no férreos  
 Perforar en seco en piedra

### Características

Interruptor	Interruptor bloqueable
Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	1.9 W
Velocidad de giro en vacío, desde	2.8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	11.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.500 r. p. m.
Potencia útil	1.22 W
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	311 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	103 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	103 mm
Peso	2,5 kg

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,42
Largo artículo (cm)	10.3
Ancho artículo (cm)	31.1
Alto artículo (cm)	10.3

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,40
Producto empaquetado: largo (cm)	44,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50