



3 165140 917452 >

## Sistema de maletín de transporte L-BOXX 374

Referencia: 1600A012G3

EAN-13: 3165140917452

Marca: Bosch

- El mecanismo mejorado de clic del L-BOXX permite abrir con facilidad las cajas apiladas para un manejo cómodo
- Muy flexible: altamente compatible con el resto de modelos de L-BOXX, las inserciones para herramientas y el sistema Sortimo para vehículos
- Diseño resistente: a base de materiales duraderos e incluye ganchos de cierre seguros; el asa superior facilita su transporte

### Descripción general

#### Descripción

Sistema de maletín de transporte L-BOXX 374, El L-BOXX 374 ofrece una solución de transporte y almacenamiento mejorada dentro del sistema Mobility de Bosch. El mecanismo mejorado de clic del L-BOXX permite abrir con facilidad las cajas apiladas para un manejo cómodo. Es altamente compatible con distintos modelos de L-BOXX, las inserciones para herramientas y el sistema Sortimo para vehículos, lo que ofrece la máxima flexibilidad. Los ganchos de cierre seguros y el material duradero son elementos clave del resistente diseño y, además, su asa superior facilita su transporte. Es ideal para su almacenamiento y transporte con el sistema Sortimo para vehículos, el Aluminium Caddy y el L-BOXX Roller. El L-BOXX 374 ofrece una capacidad de carga superior máxima de 100 kg, una capacidad de carga en la caja de hasta 25 kg y una fuerza de tensado de 50 kg. Su destacado diseño ha recibido numerosos premios, como el International Design Award en 2017, el German Design Award en 2018 y un premio pro-K.

#### Destacado

El mecanismo mejorado de clic del L-BOXX permite abrir con facilidad las cajas apiladas para un manejo cómodo  
Muy flexible: altamente compatible con el resto de modelos de L-BOXX, las inserciones para herramientas y el sistema Sortimo para vehículos

Diseño resistente: a base de materiales duraderos e incluye ganchos de cierre seguros; el asa superior facilita su transporte

Almacenamiento y transporte mejorados dentro del sistema Mobility de Bosch

#### Características

Ejecución del material: ABS

Indicado para: Todo tipo de herramientas eléctricas

Peso: 3,0 kg

Capacidad de carga superior: 100 kg

Capacidad de carga en la caja: 25 kg

Fuerza de tensado: 50 kg

Dimensiones exteriores (anchura): 442 mm

Dimensiones exteriores (longitud): 357 mm

Dimensiones exteriores (altura): 389 mm

Medidas exteriores (anchura x longitud x altura): 442 x 357 x 389 mm

Anillas en D: No

Dimensiones de L-BOXX: No

Preparado para ProClick: No

## Características

Ejecución del material	ABS
Indicado para	Todo tipo de herramientas eléctricas
Peso	3,0 kg
Capacidad de carga superior	100 kg
Capacidad de carga en la caja	25 kg
Fuerza de tensado	50 kg
Dimensiones exteriores (anchura)	442 mm
Dimensiones exteriores (longitud)	357 mm
Dimensiones exteriores (altura)	389 mm
Medidas exteriores (anchura x longitud x altura)	442 x 357 x 389 mm
Anillas en D	No
Dimensiones de L-BOXX	No
Preparado para ProClick	No

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,50
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,65
Producto empaquetado: largo (cm)	44,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	38,90

## Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>