

Amoladora GWS 700



Referencia: 0601394003
EAN-13: 3165140832663
Marca: Bosch

- Amoladora angular pequeña con zona de agarre delgada para facilitar el manejo y el uso
- Cabeza del engranaje plana que permite un buen avance al trabajar, incluso en espacios reducidos
- Ranuras de ventilación especialmente desarrolladas que proporcionan una mejor protección frente al polvo y una larga vida útil

3  165140 832663 >

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 700, Esta miniamoladora angular con cable tiene un rendimiento fiable para cortar y amolar. Su zona de agarre delgada facilita el manejo y el uso. Esta miniamoladora angular también cuenta con cabezal del engranaje plano que ayuda a obtener buenos resultados, incluso en los espacios reducidos. Además, el diseño especial de las rejillas de ventilación proporciona mejor protección contra el polvo y una larga vida útil. Esta herramienta está concebida para cortar y amolar metal, azulejos y ladrillos. Esta amoladora angular cuenta también con una cubierta protectora y protección frente a reconexión. Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Caperuza protectora (número de pieza de recambio 1 605 510 250); Tuerca de apriete (número de pieza de recambio 1 603 345 043); Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067); Llave de dos agujeros (número de pieza de recambio 1 619 P08 927); Caja de cartón

Destacado

Amoladora angular pequeña con zona de agarre delgada para facilitar el manejo y el uso

Cabeza del engranaje plana que permite un buen avance al trabajar, incluso en espacios reducidos

Ranuras de ventilación especialmente desarrolladas que proporcionan una mejor protección frente al polvo y una larga vida útil

Rendimiento fiable para cortar y amolar

Incluye

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

Caperuza protectora (número de pieza de recambio 1 605 510 250)

Tuerca de apriete (número de pieza de recambio 1 603 345 043)

Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067)

Llave de dos agujeros (número de pieza de recambio 1 619 P08 927)

Caja de cartón

Características

Empuñadura principal: Tambor

Interruptor: Interruptor bloqueable

Potencia absorbida: 710 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 12.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 12.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 12.000 – 12.000 r. p. m.

Rosca del husillo portamuela: M14

Ø del disco: 115 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 115 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 270 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 100 mm

Peso: 1,7 kg

Aplicaciones

Lijar material de recubrimiento
 Lijar material sintético
 Lijar piedra
 Perforar en seco en piedra

Características

Empuñadura principal	Tambor
Interruptor	Interruptor bloqueable
Potencia absorbida	710 W
Velocidad de giro en vacío, desde	12 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	12 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	12.000 – 12.000 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	115 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	115 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	270 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	100 mm
Peso	1,7 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,49
Largo artículo (cm)	27
Ancho artículo (cm)	11.5
Alto artículo (cm)	10

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,66
Producto empaquetado: largo (cm)	36,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,60
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30