



4 053423 252446 >

Amoladora GWS 27-230 PR

Referencia: 06018C7100

EAN-13: 4053423252446

Marca: Bosch

- Potente y eficaz con motor de 2700 W
- Cómoda y práctica de manejar gracias a su empuñadura ergonómica con función de giro a 90°
- KickBack Control, Vibration Control e interruptor PROtection para mayor protección del usuario

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 27-230 PR, Encontrar una amoladora de alto rendimiento y que sea cómoda y fácil de manejar puede suponer un desafío. La potencia extraordinaria de la GWS 27-230 PR permite realizar los trabajos más exigentes con mayor rapidez. Para mayor eficiencia, desbasta más material en menos tiempo gracias a su potente motor de 2700 W. Fácil de manejar, te permite girar en 90° su empuñadura principal pulsando simplemente un conmutador. Así conseguirás el agarre perfecto, tanto en tareas de amolado como de corte. La función de cerrojo asegura que la herramienta no pueda ponerse en marcha hasta que la empuñadura principal haya girado por completo a 90° y se haya bloqueado con un «clic». Además, la GWS 27-230 PR cuenta con las funciones de KickBack Control, interruptor PROtection y Vibration Control. La GWS 27-230 PR es la herramienta imprescindible para amolar y cortar metal, piedra y azulejos. Incorpora protección contra rearranque, cuenta con un arranque suave y una práctica caperuza de protección sin llave para aplicaciones de amolado. Compatible con la caperuza de aspiración GDE 230 FC-T Professional. Caja de cartón; Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000); Cubierta protectora de ajuste rápido (2 605 510 281); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca tensora (1 603 340 040); Llave de dos agujeros (1 607 950 048)

Destacado

Potente y eficaz con motor de 2700 W

Cómoda y práctica de manejar gracias a su empuñadura ergonómica con función de giro a 90°

KickBack Control, Vibration Control e interruptor PROtection para mayor protección del usuario

Amoladora angular potente de 2700 W con práctica empuñadura principal giratoria para trabajos exigentes

Incluye

Caja de cartón

Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 000)

Cubierta protectora de ajuste rápido (2 605 510 281)

Brida de fijación (1 605 703 099)

Tuerca tensora (1 603 340 040)

Llave de dos agujeros (1 607 950 048)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 240 V

Rango de tensión: 220 – 240 V

Potencia absorbida: 2.700 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 5.200 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 6.500 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 5.200 – 6.500 r. p. m.

Potencia útil: 2.700 W
 Rosca del husillo portamuela: M14
 Empuñadura principal: Asa D
 Ø del disco: 230 mm
 Cepillo de vaso, Ø: 100 mm
 Ø del vaso de amolar: 110 mm
 Perforación, Ø: 22,2 mm
 Dimensiones de herramienta (anchura): 335 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 530 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 139 mm
 Peso: 6,3 kg
 Velocidad en vacío, máx. nominal: 6500 rpm

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	2.7 W
Velocidad de giro en vacío, desde	5.2 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	6.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	5.200 – 6.500 r. p. m.
Potencia útil	2.7 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Asa D
Ø del disco	230 mm
Cepillo de vaso, Ø	100 mm
Ø del vaso de amolar	110 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,90
Largo artículo (cm)	53
Ancho artículo (cm)	33.5
Alto artículo (cm)	13.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,12
Producto empaquetado: largo (cm)	60,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,50
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------