

Miniamoladora a batería GWS 18V-10 PSC



3 165140 960823 >

Referencia: 06019G3F0B

EAN-13: 3165140960823

Marca: Bosch

- La amoladora angular pequeña ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 W gracias al motor sin escobillas y a la batería ProCORE18V
- Las funciones de PROtection switch (interruptor de protección), KickBack Control y sistema de frenado inteligente ofrecen una protección del usuario y una comodidad máximas
- Módulo Bluetooth para realizar ajustes a través de la aplicación Toolbox; interfaz de usuario para la recepción de información activa sobre la herramienta y la selección de velocidad

Descripción general

Descripción

Miniamoladora a batería GWS 18V-10 PSC, La miniamoladora angular a batería GWS 18V-10 PSC Professional ofrece un grado de potencia y un control de la herramienta mejorados para la categoría de 18 V. Gracias a su motor Brushless sin escobillas y la tecnología de batería ProCORE18V, ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 W. La amoladora se suministra con interruptor PROtection, KickBack Control y sistema inteligente de frenado, lo que asegura la máxima comodidad y protección al usuario. Su módulo de conectividad Bluetooth permite realizar ajustes directamente a través de la aplicación Toolbox, mientras que la interfaz de usuario con selección del número de revoluciones proporciona información activa sobre la herramienta para una mayor comodidad. Esta herramienta está concebida para cortar y amolar metal, piedra y hormigón. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional, además de con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multmarca. La GWS 18V-10 PSC Professional incluye también cubierta de protección, tuerca de conexión rápida y empuñadura con Vibration Control. Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A01 166); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Caperuza protectora (1 605 510 365); Protector de corte de plástico con cierre de clip (2 608 000 757); Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171); Tuerca de apriete rápido (2 608 000 684)

Destacado

La amoladora angular pequeña ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 W gracias al motor sin escobillas y a la batería ProCORE18V

Las funciones de PROtection switch (interruptor de protección), KickBack Control y sistema de frenado inteligente ofrecen una protección del usuario y una comodidad máximas

Módulo Bluetooth para realizar ajustes a través de la aplicación Toolbox; interfaz de usuario para la recepción de información activa sobre la herramienta y la selección de velocidad

Nivel de potencia y control de la herramienta mejorados en la categoría de 18 V

Incluye

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A01 166)

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Protector de corte de plástico con cierre de clip (2 608 000 757)

Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171)

Tuerca de apriete rápido (2 608 000 684)

Características

Tensión de la batería: 18,0 V

Peso con batería incluida: 2,8 kg
 Velocidad de giro en vacío, desde: 4.500 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 9.000 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío: 4.500 – 9.000 r. p. m.
 Rosca del husillo portamuella: M14
 Perforación, Ø: 22,2 mm
 Peso sin batería: 2 kg
 Ø del disco: 125 mm
 Plato lijador de goma, Ø: 125 mm

Aplicaciones

Cortar hormigón
 Cortar metales férreos
 Cortar madera
 Cortar material sintético
 Cortar material mineral
 Cortar metal no férreo
 Cortar piedra
 Lijar metales férreos
 Lijar metal no férreo
 Desbastar metales férreos
 Lijar piedra
 Cepillar material de recubrimiento
 Cepillar metales férreos
 Cepillar metales no férreos
 Perforar en seco en piedra

Características

Tensión de la batería	18,0 V
Peso con batería incluida	2,8 kg
Velocidad de giro en vacío, desde	4.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	9 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	4.500 – 9.000 r. p. m.
Rosca del husillo portamuella	M14
Perforación, Ø	22,2 mm
Peso sin batería	2 kg
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,47
Largo artículo (cm)	35.8
Ancho artículo (cm)	25.5
Alto artículo (cm)	11

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,55
Producto empaquetado: largo (cm)	44,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50