

## Taladro con percusión UniversallImpact 7500



4 053423 237597 >

Referencia: 0603313401  
EAN-13: 4053423237597  
Marca: Bosch

- Función de preselección de velocidad de Bosch para la preselección y el control de precisión de la velocidad de taladrado
- Portabrocas de cierre rápido con Autolock para cambiar de accesorio de forma fácil y rápida
- Peso ligero de 2,1 kg, diseño compacto y ergonómico para trabajar con comodidad
- Taladrado sin esfuerzo en mampostería hasta 14 mm de diámetro y en madera hasta 30 mm

### Descripción general

#### Descripción

Taladro con percusión UniversallImpact 7500; Taladrar con precisión de la forma más fácil gracias a la preselección del número de revoluciones; Función de preselección de velocidad de Bosch para la preselección y el control de precisión de la velocidad de taladrado; Portabrocas de cierre rápido con Autolock para cambiar de accesorio de forma fácil y rápida; Peso ligero de 2,1 kg, diseño compacto y ergonómico para trabajar con comodidad; Taladrado sin esfuerzo en mampostería hasta 14 mm de diámetro y en madera hasta 30 mm

#### Destacado

Función de preselección de velocidad de Bosch para la preselección y el control de precisión de la velocidad de taladrado

Portabrocas de cierre rápido con Autolock para cambiar de accesorio de forma fácil y rápida

Peso ligero de 2,1 kg, diseño compacto y ergonómico para trabajar con comodidad

Taladrado sin esfuerzo en mampostería hasta 14 mm de diámetro y en madera hasta 30 mm

#### Características

Portabrocas de sujeción rápida: Sí

Portabrocas de corona dentada: No

Press + Lock de Bosch: Sí

Engranaje de 2 velocidades: No

Auto-Lock de Bosch: No

Preselección del número de revoluciones: Sí

Electrónica Constante de Bosch: No

Cable de 2,5 m: Sí

Cable de 4 m: No

Giro reversible: Sí

Control electrónico de Bosch: Sí

Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí

Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: Sí

KickBack Control: No

Potencia útil: 750 W

Potencia de salida, máx.: 750 W

Sistema microfiltro de perforación: No

Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Potencia absorbida: 730 W

Par de giro máx.: 17,0 Nm

Par de giro máx., 1<sup>a</sup> velocidad: 17 Nm

Par de giro máx. (1<sup>a</sup> velocidad/2<sup>a</sup> velocidad): 17 Nm

Velocidad de giro en vacío, desde: 50 rpm

Velocidad de giro en vacío, hasta: 3.200 rpm  
 Velocidad de giro en vacío: 50 – 3.200 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, 1<sup>a</sup> velocidad, desde: 50 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, 1<sup>a</sup> velocidad, hasta: 3.200 rpm  
 Velocidad de giro en vacío(1.<sup>a</sup>/2.<sup>a</sup> velocidad): 50 – 3.200 rpm  
 Número de impactos: 48.000 ipm  
 Ø de perforación en mampostería: 14 mm  
 Ø máx. de perforación en acero: 12 mm  
 Ø máx. de perforación en madera: 30 mm  
 Ø máx. de atornillado: 5 mm  
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 386 x 291 x 110 mm  
 Peso: 2,100 kg

### Características

Portabrocas de sujeción rápida	Sí
Portabrocas de corona dentada	No
Press + Lock de Bosch	Sí
Engranaje de 2 velocidades	No
Auto-Lock de Bosch	No
Preselección del número de revoluciones	Sí
Electrónica Constante de Bosch	No
Cable de 2,5 m	Sí
Cable de 4 m	No
Giro reversible	Sí
Control electrónico de Bosch	Sí
Empuñadura antivibraciones Softgrip	Sí
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión	Sí
KickBack Control	No

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,09
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,16
Producto empaquetado: largo (cm)	38,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,20
Producto empaquetado: alto (cm)	11,00