

## Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-26 D



3 165140 953948 >

Referencia: 0611916000  
EAN-13: 3165140953948  
Marca: Bosch

- Energía de impacto de 2,5 J y motor a batería sin escobillas con una potencia equivalente a la de los martillos de Bosch con cables
- El primer martillo perforador a batería con empuñadura D y KickBack Control ofrece un manejo flexible y una mayor protección al usuario
- Manejo cómodo gracias al interruptor grande y la empuñadura D, con luz LED brillante para cincelar sin esfuerzo

### Descripción general

#### Descripción

Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-26 D, El martillo perforador a batería GBH 18V-26 D con empuñadura en forma de D es el multiuso ideal de la categoría SDS plus de Bosch, pues ofrece un rendimiento alto óptimo para aplicaciones de perforación en vertical y para cincelado. Gracias a su motor Brushless sin escobillas ni mantenimiento, proporciona una energía de impacto de 2,5 J equivalente a la de los martillos Bosch con cable. El primer martillo perforador a batería con empuñadura D y KickBack Control ofrece un manejo versátil y una mayor protección del usuario. El trabajo se hace aún más cómodo gracias a su luz LED clara que ilumina las zonas de trabajo más oscuras, su interruptor grande y fácil de accionar y su empuñadura en forma de D, especialmente adecuada para tareas de cincelado. Este martillo en D está diseñado para perforar y cincelar en hormigón y mampostería. Es compatible con el dispositivo de aspiración GDE 16 plus Professional y con el GDE 68 Professional, así como con todos los cargadores y baterías Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). También compatible con AMPShare, la alianza de batería multmarca. El GBH 18V-26 D Professional cuenta con función de cincelado, acción de sobrecarga, velocidad variable y Vario Lock. Maletín de transporte; Empuñadura adicional (2 602 025 141); Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010); Paño para la máquina (número de pieza de recambio 1 619 200 413)

#### Destacado

Energía de impacto de 2,5 J y motor a batería sin escobillas con una potencia equivalente a la de los martillos de Bosch con cables

El primer martillo perforador a batería con empuñadura D y KickBack Control ofrece un manejo flexible y una mayor protección al usuario

Manejo cómodo gracias al interruptor grande y la empuñadura D, con luz LED brillante para cincelar sin esfuerzo

Martillo perforador universal con empuñadura D para aplicaciones de taladrado en vertical y cincelado de la gama SDS plus a batería

#### Incluye

Maletín de transporte

Empuñadura adicional (2 602 025 141)

Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010)

Paño para la máquina (número de pieza de recambio 1 619 200 413)

#### Características

Dimensiones de herramienta (longitud): 441 mm

Tensión de la batería: 18,0 V

Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde: 0 ipm

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta: 4.350 ipm

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal: 0 – 4.350 ipm

Velocidad de giro nominal, desde: 0 rpm

Velocidad nominal, hasta: 980 rpm

Velocidad nominal de rotación: 0 – 980 rpm

Peso sin batería: 2,6 kg

Portaherramientas: SDS plus

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde: 4 mm

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta: 26 mm

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores: 4 – 26 mm

Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 8 mm

Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 16 mm

Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores: 8 – 16 mm

Diámetro de perforación máx. en metal: 13 mm

Ø máx. de perforación en madera: 30 mm

### **Aplicaciones**

Taladrar en hormigón

Perforar en metales férreos

Taladrar en madera

Taladrar material sintético

Taladrar en piedra

Cincelar en hormigón

Cincelar en madera

Cincelar en piedra

### **Características**

Dimensiones de herramienta (longitud) 441 mm

Tensión de la batería 18,0 V

Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde 0 ipm

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta 4.350 ipm

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal 0 – 4.350 ipm

Velocidad de giro nominal, desde 0 rpm

Velocidad nominal, hasta 980 rpm

Velocidad nominal de rotación 0 – 980 rpm

Peso sin batería 2,6 kg

Portaherramientas SDS plus

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde 4 mm

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta 26 mm

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores 4 – 26 mm

Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from 8 mm

### **Dimensiones**

Peso artículo (kg) 2,60

Largo artículo (cm) 44.1

Ancho artículo (cm) 10.2

Alto artículo (cm) 18.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,38
Producto empaquetado: largo (cm)	57,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,80
Producto empaquetado: alto (cm)	11,40