



4 053423 246209 >

## Miniamoladora BITURBO a batería GWS 18V-180 P

Referencia: 06019H6L02

EAN-13: 4053423246209

Marca: Bosch

- Gracias a su disco de 180 mm y al pequeño cabezal del engranaje, la misma profundidad de corte que una amoladora angular de 230 mm, pero con un 35 % menos de peso
- Tecnología BITURBO Brushless para cortar rápido en diversos materiales como metal, hormigón, ladrillo y cerámica
- Interruptor PROtection, sistema de frenado inteligente, KickBack Control para ofrecer mayor protección al usuario

### Descripción general

#### Descripción

Miniamoladora BITURBO a batería GWS 18V-180 P, Con su disco de 180 mm y su pequeño cabezal del engranaje, la GWS 18V-180 P alcanza la misma profundidad de corte que una amoladora angular de 230 mm, pero con un 35 % menos de peso. Su tecnología BITURBO Brushless ofrece potencia suficiente para realizar cortes rápidos en diversos materiales. El alto nivel de protección del usuario es uno de sus puntos fuertes: el interruptor PROtection desconecta inmediatamente la amoladora angular al soltar el interruptor y el KickBack Control evita contragolpes inesperados, mientras que el sistema de frenado inteligente reduce considerablemente el tiempo de frenado. El GWS 18V-180 P Professional corta todo tipo de metal, hormigón, ladrillo y cerámica. La amoladora angular es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System) y todas las baterías y cargadores AMPShare Alliance de 18 V; para obtener la máxima potencia, utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multmarca. Entre las características de la amoladora angular están la protección contra rearranque, el arranque suave y una empuñadura lateral Vibration Control. L-BOXX 238; Caperuza de protección (1 600 A02 84A); Caperuza metálica de corte con cierre rápido (1 619 P16 650); Empuñadura auxiliar Vibration Control con extensión (1 607 000 E8B); 2 discos tronzadores, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm (2 608 603 406); 1 disco de diamante, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm (2 608 615 063); Llave frontal con pivote (F 000 632 033); Tuerca tensora (1 603 345 043); Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

#### Destacado

Gracias a su disco de 180 mm y al pequeño cabezal del engranaje, la misma profundidad de corte que una amoladora angular de 230 mm, pero con un 35 % menos de peso

Tecnología BITURBO Brushless para cortar rápido en diversos materiales como metal, hormigón, ladrillo y cerámica

Interruptor PROtection, sistema de frenado inteligente, KickBack Control para ofrecer mayor protección al usuario

Profundidad de corte similar a la de una amoladora angular grande, pero con el tamaño y peso de una pequeña

#### Incluye

L-BOXX 238

Caperuza de protección (1 600 A02 84A)

Caperuza metálica de corte con cierre rápido (1 619 P16 650)

Empuñadura auxiliar Vibration Control con extensión (1 607 000 E8B)

2 discos tronzadores, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm (2 608 603 406)

1 disco de diamante, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm (2 608 615 063)

Llave frontal con pivote (F 000 632 033)

Tuerca tensora (1 603 345 043)

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

#### Características

Tensión de la batería: 18,0 V

Velocidad de giro en vacío, hasta: 6.100 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío: 6.100 r. p. m.  
 Rosca del husillo portamuela: M14  
 Perforación, Ø: 22,2 mm  
 Peso sin batería: 2,8 kg  
 Ø del disco: 180 mm  
 Plato lijador de goma, Ø: 180 mm  
 Velocidad en vacío, máx. nominal: 7000 rpm

### Características

Tensión de la batería	18,0 V
Velocidad de giro en vacío, hasta	6.1 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	6.1 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Perforación, Ø	22,2 mm
Peso sin batería	2,8 kg
Ø del disco	180 mm
Plato lijador de goma, Ø	180 mm
Velocidad en vacío, máx. nominal	7000 rpm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,80
Largo artículo (cm)	33.4
Ancho artículo (cm)	11.4
Alto artículo (cm)	30.9

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,50
Producto empaquetado: largo (cm)	44,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,70
Producto empaquetado: alto (cm)	25,30