

Martillo demoledor GSH 14 C



4 059952 545592 >

Referencia: 0611344020
EAN-13: 4059952545592
Marca: Bosch

- Alto rendimiento de demolición con una fuerza de percusión de 28 J y una velocidad de impacto de 1900 ipm
- Menos esfuerzo gracias a su bajo peso y al sistema portaherramientas HEX de 22 mm
- Larga vida útil por su robusto diseño con motor Brushless sin escobillas y tecnología patentada de giro automático de engranajes

Descripción general

Descripción

Martillo demoledor GSH 14 C, El GSH 14 C Professional proporciona excelentes resultados en demolición y alto nivel de arranque de material gracias a su energía de impacto de 28 J y a su velocidad de impacto de 1900 ipm. El reducido peso de este martillo demoledor, basado en el sistema portaherramientas HEX de 22 mm, garantiza la ejecución del trabajo con menos esfuerzo. El martillo demoledor es muy duradero gracias a su robusto diseño con motor Brushless sin escobillas y su tecnología patentada de giro automático de engranajes para mayor vida útil del engranaje. Este martillo demoledor fuerte y robusto ofrece gran fuerza de percusión y velocidad de impacto para romper hormigón, corregir vigas de hormigón armado, y demoler suelos de hormigón y superficies asfaltadas. El GSH 14 C Professional es adecuado para cemento, hormigón armado y mortero. Es compatible con el aspirador de polvo GDE HEX Professional y el sistema de cinceles HEX 22 mm. 1 cincel puntiagudo, vástago hexagonal de 22 mm, 400 mm (2 608 690 188); Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010); Paño de limpieza (1 619 P15 281); Empuñadura adicional (1 619 P17 704); Maletín de transporte (6 035 970 999)

Destacado

Alto rendimiento de demolición con una fuerza de percusión de 28 J y una velocidad de impacto de 1900 ipm

Menos esfuerzo gracias a su bajo peso y al sistema portaherramientas HEX de 22 mm

Larga vida útil por su robusto diseño con motor Brushless sin escobillas y tecnología patentada de giro automático de engranajes

Ligero, robusto, potente: el martillo demoledor para tareas de demolición de todo tipo

Incluye

1 cincel puntiagudo, vástago hexagonal de 22 mm, 400 mm (2 608 690 188)

Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010)

Paño de limpieza (1 619 P15 281)

Empuñadura adicional (1 619 P17 704)

Maletín de transporte (6 035 970 999)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Potencia absorbida: 1.750 W

Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde: 1.900 ipm

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta: 1.950 ipm

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal: 1.900 – 1.950 ipm

Peso: 14,6 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 140 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 750 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 280 mm

Portaherramientas: HEX 22 mm

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	1.75 W
Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde	1.9 ipm
Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta	1.95 ipm
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	1.900 – 1.950 ipm
Peso	14,6 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	140 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	750 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	280 mm
Portaherramientas	HEX 22 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	15,09
Largo artículo (cm)	75
Ancho artículo (cm)	14
Alto artículo (cm)	28

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	22,48
Producto empaquetado: largo (cm)	89,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,00
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------