

Ingletadora BITURBO a batería GCM 18V-305 GDC



3 165140 965545 >

Referencia: 0601B43000
EAN-13: 3165140965545
Marca: Bosch

- El motor sin escobillas, impulsado por la batería ProCORE18V, ofrece la misma potencia (2000 W) que una sierra ingletadora con cable
- Interfaz de usuario y conectividad para consultar el estado de la batería; selección del número de revoluciones, incluido el modo ECO
- Cambio de la hoja sin herramientas; control delantero del bisel; freno del motor; brazo deslizante que ahorra espacio para un funcionamiento seguro y cómodo

Descripción general

Descripción

Ingletadora BITURBO a batería GCM 18V-305 GDC, La GCM 18V-305 GDC Professional BITURBO, una sierra ingletadora a batería, ofrece potencia y profundidades de corte de hasta 120 mm. Totalmente optimizado para tecnología ProCORE18V, el motor Brushless sin escobillas de la sierra ingletadora a batería ofrece la misma potencia (2000 W) que una sierra ingletadora con cable. Esta sierra dispone de interfaz de usuario y conectividad para una rápida consulta del estado de la batería y selección del número de revoluciones, incluido el modo ECO.

Características como el cambio de hoja sin herramientas, el control delantero del bisel y el freno del motor aumentan la seguridad de la sierra. La herramienta es ideal para doble corte a inglete (horizontal y vertical) en una amplia variedad de materiales. La sierra se puede instalar en diferentes mesas de trabajo GTA de Bosch. La sierra ingletadora es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System); para obtener la máxima potencia, se recomienda la batería ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multmarca. La GCM 18V-305 GDC Professional ofrece una potencia máxima con solo una batería incluso en tareas muy exigentes. La selección del número de revoluciones y la amplia gama de hojas de sierra Bosch permiten a esta sierra ingletadora trabajar con casi cualquier material. 1 hoja de sierra a batería, Expert for Wood, 305 x 2,2 /1,6 x 30 mm, 60 (2 608 644 528); Placa de inserción (1 609 B02 375); 1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH); Caja de cartón; Bolsa colectora (número de pieza de recambio: 1 609 B05 010); Bloqueo de hoja de sierra SDS (número de pieza de recambio: 1 609 B05 323); Pinza (1 609 B06 203); Hexágono interior (número de pieza de recambio 1 609 B00 256)

Destacado

El motor sin escobillas, impulsado por la batería ProCORE18V, ofrece la misma potencia (2000 W) que una sierra ingletadora con cable

Interfaz de usuario y conectividad para consultar el estado de la batería; selección del número de revoluciones, incluido el modo ECO

Cambio de la hoja sin herramientas; control delantero del bisel; freno del motor; brazo deslizante que ahorra espacio para un funcionamiento seguro y cómodo

La combinación de un asombroso rendimiento de corte con una flexibilidad total sin cables

Incluye

1 hoja de sierra a batería, Expert for Wood, 305 x 2,2 /1,6 x 30 mm, 60 (2 608 644 528)

Placa de inserción (1 609 B02 375)

1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)

Caja de cartón

Bolsa colectora (número de pieza de recambio: 1 609 B05 010)

Bloqueo de hoja de sierra SDS (número de pieza de recambio: 1 609 B05 323)

Pinza (1 609 B06 203)

Hexágono interior (número de pieza de recambio 1 609 B00 256)

Características

Ajuste de bisel, izquierda: 47 °
Ajuste de bisel, derecha: 47 °
Ajuste de inclinación: 47 ° Izqda. / 47 ° Dcha.
Tensión de la batería: 18,0 V
Ø del disco de sierra: 305 mm
Peso: 26,6 kg
Capacidad de corte a 0°, altura: 104 mm
Capacidad de corte a 0°, anchura: 341 mm
Capacidad de corte a 0°: 104 x 341 mm
Cap. corte 0° con distanciador (máx. vertical), alto: 120 mm
Cap. corte 0° con distanciador (máx. vertical), ancho: 200 mm
Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. vertical): 120 x 200 mm
Cap. corte 0° con distanciador (máx. horizontal), alto: 45 mm
Cap. corte 0° con distanciador (máx. horizontal), ancho: 400 mm
Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. horizontal): 45 x 400 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete, altura: 104 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura: 240 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete: 104 x 240 mm
Capacidad de corte a 45° de bisel, altura: 40 mm
Capacidad de corte a 45° de bisel, anchura: 341 mm
Capacidad de corte a 45° de inclinación: 40 x 341 mm
Ajuste para cortes a inglete, izquierda: 52 °
Ajuste para cortes a inglete, derecha: 60 °
Ajuste para cortes a inglete: 52 ° Izqda. / 60 ° Dcha.
Dimensiones de herramienta (anchura): 565 mm
Dimensiones de herramienta (longitud): 630 mm
Dimensiones de herramienta (altura): 790 mm
Dimensiones de la herramienta (anchura x longitud x altura): 565 x 630 x 790 mm
Velocidad de giro en vacío, desde: 2.550 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta: 4.000 rpm
Velocidad de giro en vacío: 2.550 – 4.000 rpm
Ø interior del disco de sierra: 30 mm

Características

Ajuste de bisel, izquierda	47 °
Ajuste de bisel, derecha	47 °
Ajuste de inclinación	47 ° Izqda. / 47 ° Dcha.
Tensión de la batería	18,0 V
Ø del disco de sierra	305 mm
Peso	26,6 kg
Capacidad de corte a 0°, altura	104 mm
Capacidad de corte a 0°, anchura	341 mm
Capacidad de corte a 0°	104 x 341 mm
Cap. corte 0° con distanciador (máx. vertical), alto	120 mm
Cap. corte 0° con distanciador (máx. vertical), ancho	200 mm
Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. vertical)	120 x 200 mm
Cap. corte 0° con distanciador (máx. horizontal), alto	45 mm
Cap. corte 0° con distanciador (máx. horizontal), ancho	400 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	32,50
Largo artículo (cm)	63
Ancho artículo (cm)	56,5
Alto artículo (cm)	79

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	32,50
Producto empaquetado: largo (cm)	58,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	78,30
Producto empaquetado: alto (cm)	57,20

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister