



## Amoladora GWS 24-180 JZ

Referencia: 06018C2300

EAN-13: 4059952555942

Marca: Bosch

- Potente motor de 2400 W para aplicaciones de corte y amolado exigentes
- Revolucionario sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH que alarga considerablemente la vida útil de la herramienta
- Bajo nivel de vibración gracias al funcionamiento más suave del motor y a la empuñadura auxiliar antivibración

4  059952 555942 >

### Descripción general

#### Descripción

Amoladora GWS 24-180 JZ, La amoladora angular GWS 24-180 JZ Professional combina un mayor nivel de protección del usuario con una vida útil prolongada de la herramienta, gracias al innovador sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH. Su motor de 2400 W es ideal para trabajos de corte y amolado difíciles. El sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH recoge hasta el 90 % del polvo en el interior de la herramienta para incrementar su vida útil. El bajo nivel de vibración del motor y la empuñadura auxiliar antivibración garantizan un trabajo más cómodo. Esta amoladora angular ofrece una potencia elevada para aplicaciones de corte y amolado en diferentes materiales, como metal, hormigón y piedra. La GWS 24-180 JZ Professional cuenta con funciones de protección contra rearanque y arranque suave para aumentar la protección del usuario. Llave de dos agujeros (1 607 950 061); Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 345 043); Caja de cartón; Caperuza protectora (1 619 P15 622); Empuñadura adicional (1 602 025 030)

#### Destacado

Potente motor de 2400 W para aplicaciones de corte y amolado exigentes

Revolucionario sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH que alarga considerablemente la vida útil de la herramienta

Bajo nivel de vibración gracias al funcionamiento más suave del motor y a la empuñadura auxiliar antivibración

Potente amoladora angular de 180 mm con el nuevo sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH

#### Incluye

Llave de dos agujeros (1 607 950 061)

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

Tuerca tensora (1 603 345 043)

Caja de cartón

Caperuza protectora (1 619 P15 622)

Empuñadura adicional (1 602 025 030)

#### Características

Dimensiones de herramienta (anchura): 193 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 530 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 138 mm

Interruptor: Interruptor bloqueable

Potencia absorbida: 2.400 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 8.500 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 8.500 r. p. m.

Rosca del husillo portamuela: M14

Empuñadura principal: Tambor

Ø del disco: 180 mm

Plato lijador de goma, Ø: 180 mm  
 Ø del vaso de amolar: 140 mm  
 Peso: 6,0 kg

### Aplicaciones

Cortar metales ferreos  
 Cortar material sintético  
 Cortar metal no férreo  
 Cortar piedra  
 Desbastar material de recubrimiento  
 Lijar hormigón  
 Desbastar metales ferreos  
 Desbastar madera  
 Amolar material sintético  
 Desbastar materiales naturales  
 Lijar piedra

### Características

Dimensiones de herramienta (anchura)	193 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	530 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	138 mm
Interruptor	Interruptor bloqueable
Potencia absorbida	2.4 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	8.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	8.5 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	180 mm
Plato lijador de goma, Ø	180 mm
Ø del vaso de amolar	140 mm
Peso	6,0 kg

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,59
Largo artículo (cm)	53
Ancho artículo (cm)	19.3
Alto artículo (cm)	13.8

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,57
Producto empaquetado: largo (cm)	60,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00