



4 059952 556079 >

Amoladora GWS 24-230 JZ

Referencia: 06018C3300

EAN-13: 4059952556079

Marca: Bosch

- Potente motor de 2400 W para aplicaciones de corte y amolado exigentes
- El revolucionario sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH amplía la vida útil
- Menos vibración y más confort gracias a la empuñadura auxiliar antivibración

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 24-230 JZ, La amoladora angular GWS 24-230 JZ Professional ofrece el revolucionario sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH y protección del usuario mejorada. Con un robusto motor de 2400, está hecha para cortar y lijar a plena potencia. La innovadora función CYCLON TECH recoge hasta el 90 % del polvo en el interior para aumentar la vida útil de la herramienta eléctrica. El uso de la amoladora angular es más cómodo gracias a la menor vibración del motor y a la empuñadura auxiliar antivibración. Esta amoladora angular ofrece una potencia elevada para aplicaciones de corte y amolado en diferentes materiales, como metal, hormigón y piedra. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 230 FC-S de Bosch. La GWS 24-230 JZ Professional cuenta con funciones de protección contra rearanque y arranque suave para mejorar la protección del usuario. Caja de cartón; Caperuza protectora (1 619 P15 668); Empuñadura adicional (1 602 025 030); Llave de dos agujeros (1 607 950 061); Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 345 043)

Destacado

Potente motor de 2400 W para aplicaciones de corte y amolado exigentes

El revolucionario sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH amplía la vida útil

Menos vibración y más confort gracias a la empuñadura auxiliar antivibración

Amoladora angular de 230 mm con sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH para un rendimiento duradero

Incluye

Caja de cartón

Caperuza protectora (1 619 P15 668)

Empuñadura adicional (1 602 025 030)

Llave de dos agujeros (1 607 950 061)

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

Tuerca tensora (1 603 345 043)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Potencia absorbida: 2.400 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 6.500 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 6.500 r. p. m.

Potencia útil: 2.400 W

Rosca del husillo portamuela: M14

Empuñadura principal: Tambor

Ø del disco: 230 mm

Plato lijador de goma, Ø: 180 mm

Ø del vaso de amolar: 140 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 110 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 530 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 150 mm
 Peso: 5,8 kg

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	2.4 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	6.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	6.5 r. p. m.
Potencia útil	2.4 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	230 mm
Plato lijador de goma, Ø	180 mm
Ø del vaso de amolar	140 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	110 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	530 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	150 mm
Peso	5,8 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,57
Largo artículo (cm)	53
Ancho artículo (cm)	11
Alto artículo (cm)	15

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,72
Producto empaquetado: largo (cm)	60,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,50
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50