

Amoladora GWS 24-230 PZ



Referencia: 06018C3400
EAN-13: 4059952614625
Marca: Bosch

- Potente motor de 2400 W para aplicaciones de corte y amolado exigentes
- Revolucionario sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH que alarga considerablemente la vida útil de la herramienta
- Bajo nivel de vibración gracias al funcionamiento más suave del motor y a la empuñadura auxiliar antivibración

4  059952 614625 >

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 24-230 PZ, La potente amoladora angular GWS 24-230 PZ Professional incluye el revolucionario sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH y características de seguridad diseñadas para proteger al usuario. Su robusto motor de 2400 W permite cortar y lijar sin contratiempos. El sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH integrado prolonga la vida útil recogiendo hasta el 90 % del polvo generado por la amoladora angular. Mejora el confort y la protección del usuario mediante un funcionamiento más suave del motor y una empuñadura auxiliar antivibración. Esta amoladora angular resulta ideal para cortar metal, pulir piedra y para otras aplicaciones en distintos materiales. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 230 FC-S de Bosch. La GWS 24-230 PZ Professional incluye interruptor PROtection para mejorar la protección del usuario. Caja de cartón; Caperuza protectora (1 619 P15 668); Empuñadura adicional (1 602 025 030); Llave de dos agujeros (1 607 950 061); Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 345 043)

Destacado

Potente motor de 2400 W para aplicaciones de corte y amolado exigentes

Revolucionario sistema de protección contra el polvo CYCLON TECH que alarga considerablemente la vida útil de la herramienta

Bajo nivel de vibración gracias al funcionamiento más suave del motor y a la empuñadura auxiliar antivibración

Potencia y protección: amoladora angular de 230 mm con sistema avanzado de protección contra el polvo

Incluye

Caja de cartón

Caperuza protectora (1 619 P15 668)

Empuñadura adicional (1 602 025 030)

Llave de dos agujeros (1 607 950 061)

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

Tuerca tensora (1 603 345 043)

Características

Potencia absorbida: 2.400 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 6.500 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 6.500 r. p. m.

Rosca del husillo portamuela: M14

Empuñadura principal: Tambor

Ø del disco: 230 mm

Plato lijador de goma, Ø: 180 mm

Ø del vaso de amolar: 140 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 110 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 530 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 150 mm

Peso: 5,9 kg

Características

Potencia absorbida	2.4 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	6.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	6.5 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Ø del disco	230 mm
Plato lijador de goma, Ø	180 mm
Ø del vaso de amolar	140 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	110 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	530 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	150 mm
Peso	5,9 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,70
Largo artículo (cm)	53
Ancho artículo (cm)	11
Alto artículo (cm)	15

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,38
Producto empaquetado: largo (cm)	55,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,70
Producto empaquetado: alto (cm)	13,90