



Atornillador a batería para construcción en seco GTB 12V-11

Referencia: 06019E4006

EAN-13: 4059952620923

Marca: Bosch

- Diseño ligero y compacto de 0,9 kg con 2,5 Ah y empuñadura ergonómica, para un manejo cómodo en espacios estrechos
- Cadena de transmisión potente y compacta de 12 V para fijar 1200 tornillos por carga de batería (2,5 Ah)
- Tecnología Bosch de motor sin escobillas con Electronic Motor Protection y freno del motor para una larga vida útil

Descripción general

Descripción

Atornillador a batería para construcción en seco GTB 12V-11, El GTB 12V-11 Professional es un compacto atornillador a batería para aplicaciones ocasionales de construcción en seco en la categoría de 12 V. Tiene un diseño ligero y compacto de 0,9 kg con 2,5 Ah y un perímetro ergonómico de la empuñadura para un manejo cómodo, incluso en espacios estrechos. También tiene una cadena de transmisión de 12 V potente y compacta capaz de fijar 1200 tornillos por carga de batería (2,5 Ah). Para una larga vida útil, el atornillador para construcción en seco incluye tecnología Bosch de motor sin escobillas con Electronic Motor Protection y freno del motor. Concebido para fijar tornillos de construcción en seco en materiales como madera y metal, aunque está también optimizado para pladur. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 12V (Professional 12V System), así como con el suplemento de cargador de depósito MA 55 Professional. El GTB 12V-11 Professional incluye tecnología Bosch de motor sin escobillas con Electronic Motor Protection y freno del motor. Tiene Autolock, tope de profundidad intercambiable, modo inverso y selección de velocidad. Caja de cartón; 2 baterías GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); Cargador GAL 12V-20 Professional; 1 punta de atornillar PH 2

Destacado

Diseño ligero y compacto de 0,9 kg con 2,5 Ah y empuñadura ergonómica, para un manejo cómodo en espacios estrechos

Cadena de transmisión potente y compacta de 12 V para fijar 1200 tornillos por carga de batería (2,5 Ah)

Tecnología Bosch de motor sin escobillas con Electronic Motor Protection y freno del motor para una larga vida útil

Compacto atornillador a batería para construcción en seco de rendimiento profesional en la categoría de 12 V

Incluye

Caja de cartón

2 baterías GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)

Cargador GAL 12V-20 Professional

1 punta de atornillar PH 2

Características

Dimensiones de herramienta (altura): 180 mm

Tensión de la batería: 12,0 V

Capacidad de la batería: 2,0 Ah

Peso con batería incluida: 0,9 kg

Par de giro máx. (blando): 3 Nm

Par de giro máx. (duro/blando): 3 Nm

Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm

Velocidad de giro en vacío, hasta: 3.000 rpm

Velocidad de giro en vacío: 0 – 3.000 rpm

Portaherramientas: 1/4" hex uni

Peso sin batería: 0,7 kg
Ø máx. de atornillado: 4 mm

Características

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensiones de herramienta (altura) | 180 mm |
| Tensión de la batería | 12,0 V |
| Capacidad de la batería | 2,0 Ah |
| Peso con batería incluida | 0,9 kg |
| Par de giro máx. (blando) | 3 Nm |
| Par de giro máx. (duro/blando) | 3 Nm |
| Velocidad de giro en vacío, desde | 0 rpm |
| Velocidad de giro en vacío, hasta | 3.000 rpm |
| Velocidad de giro en vacío | 0 – 3.000 rpm |
| Portaherramientas | 1/4" hex uni |
| Peso sin batería | 0,7 kg |
| Ø máx. de atornillado | 4 mm |

Dimensiones

| | |
|---------------------|-----|
| Largo artículo (cm) | 24 |
| Ancho artículo (cm) | 5,3 |
| Alto artículo (cm) | 18 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,67 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 29,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 19,70 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 7,60 |