



4 059952 546766 >

## Amoladora GWS 22-180 J

Referencia: 06018C0300  
EAN-13: 4059952546766  
Marca: Bosch

- El alto rendimiento de arranque de material del nuevo motor de 2200 W garantiza excelentes resultados de corte
- Mayor vida útil de la herramienta debido a un menor calentamiento general del sistema del motor y un mejor contacto entre el motor y las escobillas de carbón
- Arranque suave y protección contra rearranque que aumentan la protección del usuario

### Descripción general

#### Descripción

Amoladora GWS 22-180 J, La amoladora angular GWS 22-180 J Professional combina un buen rendimiento y un diseño robusto con una mayor protección del usuario, gracias al arranque suave y la protección contra rearranque. El nuevo motor de 2200 W proporciona un elevado rendimiento de arranque de material que garantiza resultados convincentes. Además de reducirse el calentamiento general del sistema del motor, se ha mejorado el contacto entre el motor y las escobillas de carbón, lo que contribuye a prolongar notablemente la vida útil de la herramienta.

Prácticas funciones como el arranque suave o la protección contra rearranque aumentan la protección del usuario. Esta amoladora angular se ha diseñado específicamente para tareas de corte, en particular en materiales como metal o piedra. Caperuza protectora (1 619 P15 622); Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 001); Llave de dos agujeros (1 607 950 048); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca tensora (1 603 340 040); Caja de cartón

#### Destacado

El alto rendimiento de arranque de material del nuevo motor de 2200 W garantiza excelentes resultados de corte  
Mayor vida útil de la herramienta debido a un menor calentamiento general del sistema del motor y un mejor contacto entre el motor y las escobillas de carbón

Arranque suave y protección contra rearranque que aumentan la protección del usuario

Potencia, durabilidad y mayor protección del usuario: cortes con arranque suave y protección contra rearranque

#### Incluye

Caperuza protectora (1 619 P15 622)  
Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 001)  
Llave de dos agujeros (1 607 950 048)  
Brida de fijación (1 605 703 099)  
Tuerca tensora (1 603 340 040)  
Caja de cartón

#### Características

Tensión, eléctrica: 230 V  
Potencia absorbida: 2.200 W  
Velocidad de giro en vacío, hasta: 8.500 r. p. m.  
Velocidad de giro en vacío: 8.500 r. p. m.  
Rosca del husillo portamuela: M14  
Ø del disco: 180 mm  
Plato lijador de goma, Ø: 180 mm  
Cepillo de vaso, Ø: 100 mm  
Dimensiones de herramienta (anchura): 110 mm  
Dimensiones de herramienta (longitud): 475 mm  
Dimensiones de herramienta (altura): 140 mm

Peso: 5,3 kg

### Características

Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	2.2 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	8.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	8.5 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	180 mm
Plato lijador de goma, Ø	180 mm
Cepillo de vaso, Ø	100 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	110 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	475 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	140 mm
Peso	5,3 kg

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,30
Largo artículo (cm)	47,5
Ancho artículo (cm)	11
Alto artículo (cm)	14

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,20
Producto empaquetado: largo (cm)	57,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,80