



4 059952 639574 >

Atornillador a batería Bosch GO

Referencia: 06019H2201

EAN-13: 4059952639574

Marca: Bosch

- El embrague de alta precisión con 7 ajustes de par de apriete permite ajustar la fuerza en trabajos delicados
- El portapuntas universal sujeta firmemente cualquier tipo de punta de atornillar hexagonal de $\frac{1}{4}$ "
- El anillo LED funciona como luz de trabajo e indicador del estado de la batería

Descripción general

Descripción

Atornillador a batería Bosch GO, Un par de apriete demasiado elevado puede dañar los materiales delicados. Nuestra tercera generación de atornilladores a batería Bosch GO Professional ayuda tener mejor control en las aplicaciones delicadas. El embrague mecánico ofrece 7 ajustes de par de apriete para poder adecuar la potencia al material en el que se esté trabajando. Para materiales delicados, simplemente selecciona un par bajo, de 0,1 Nm. Para aplicaciones más robustas, se puede aumentar hasta un máximo rendimiento de 5 Nm. El portapuntas universal asegura que toda punta de atornillar hexagonal de $\frac{1}{4}$ " quede firmemente sujetada de manera que no se pueda soltar durante ni después de su uso y no interrumpe tu ritmo de trabajo. Con el anillo LED integrado se pueden iluminar las zonas oscuras cómodamente. También actúa como indicador de estado de la batería para ver fácilmente el nivel de carga. Con cualquier cable tipo USB-C estándar se puede cargar cómodamente el atornillador GO en cualquier lugar de trabajo o incluso por el camino. El atornillador GO se puede activar de dos maneras: pulsando el botón ON/OFF o simplemente presionando la herramienta contra la pieza de trabajo. Es el atornillador ideal para trabajar en diversos materiales delicados, incluyendo plástico, madera o metal. Obtendrás los mejores resultados al montar muebles, reparar placas base u ordenadores o instalar armarios eléctricos (cuando no estén bajo tensión). 1 maletín (1 600 A02 E8P); 1 portapuntas de extensión (1 600 A01 3UM); 1 cable USB-C (1 607 000 EW0); Set de 8 puntas de atornillar (2 607 002 834)

Destacado

El embrague de alta precisión con 7 ajustes de par de apriete permite ajustar la fuerza en trabajos delicados

El portapuntas universal sujeta firmemente cualquier tipo de punta de atornillar hexagonal de $\frac{1}{4}$ "

El anillo LED funciona como luz de trabajo e indicador del estado de la batería

Práctico y útil: el atornillador versátil para aplicaciones delicadas

Incluye

1 maletín (1 600 A02 E8P)

1 portapuntas de extensión (1 600 A01 3UM)

1 cable USB-C (1 607 000 EW0)

Set de 8 puntas de atornillar (2 607 002 834)

Características

Dimensiones de herramienta (altura): 41 mm

Tensión de la batería: 3,6 V

Par de giro máx. (duro): 5 Nm

Par de giro máx. (blanco): 2,5 Nm

Par de giro máx. (duro/blanco): 5 / 2,5 Nm

Velocidad de giro en vacío, desde: 306 rpm

Velocidad de giro en vacío, hasta: 396 rpm

Velocidad de giro en vacío: 306 – 396 rpm

Portaherramientas: Hexágono interior de 1/4"

Peso sin batería: 0,32 kg

Ø máx. de atornillado: 5 mm

Características

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Dimensiones de herramienta (altura) | 41 mm |
| Tensión de la batería | 3,6 V |
| Par de giro máx. (duro) | 5 Nm |
| Par de giro máx. (blando) | 2,5 Nm |
| Par de giro máx. (duro/blando) | 5 / 2,5 Nm |
| Velocidad de giro en vacío, desde | 306 rpm |
| Velocidad de giro en vacío, hasta | 396 rpm |
| Velocidad de giro en vacío | 306 – 396 rpm |
| Portaherramientas | Hexágono interior de 1/4" |
| Peso sin batería | 0,32 kg |
| Ø máx. de atornillado | 5 mm |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 19.2 |
| Ancho artículo (cm) | 4.1 |
| Alto artículo (cm) | 4.1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 24,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 12,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 9,00 |