



3 165140 837224 >

Bosch Professional Nivel láser GCL 2-15 (láser rojo, interior, con puntos de plomada, alcance: 15 m, 3 pilas AA, soporte giratorio RM 1, placa reflectora láser, estuche de protección, maletín)

Referencia: 0601066E02

EAN-13: 3165140837224

Marca: Bosch

- Las líneas tanto horizontales como verticales son perfectas para aplicaciones de nivelado a corta distancia
- Disfrute de aplicaciones de transferencia precisas gracias a los dos puntos de plomada centrados
- El soporte giratorio RM 1 Professional permite posicionar fácilmente las líneas láser alrededor de los puntos de plomada

Descripción general

Descripción

Láser combinado GCL 2-15, El nivel láser combinado GCL 2-15 Professional destaca por su diseño compacto y es idóneo para aplicaciones de nivelado a corta distancia. Este nivel láser combinado permite realizar rápidamente cualquier tarea de nivelado proyectando líneas láser horizontales y verticales, así como dos puntos de plomada centrados. Los puntos de plomada permiten realizar aplicaciones de transferencia precisa de manera fácil y cómoda. Alinear las líneas láser alrededor de los puntos de plomada es muy sencillo gracias al soporte giratorio RM 1 Professional. El GCL 2-15 Professional es apto para distintas aplicaciones, como montar estanterías y ventanas, instalar tubos de desagüe y colocar suelos. También ofrece transferencia de puntos para montajes ligeros. El GCL 2-15 Professional proporciona un alcance de nivel láser de líneas de hasta 15 m y se autonivela en menos de 4 segundos. Este nivel láser combinado es idóneo para el uso con el RM 1 Professional, que puede acoplarse al instante por medio de un sencillo mecanismo deslizante. Es muy resistente gracias a la protección IP 54 contra el polvo y las salpicaduras de agua. Al desconectar la herramienta, el mecanismo de bloqueo del péndulo permite el transporte seguro. Maletín de transporte; Soporte giratorio RM 1 Professional (0 601 092 600); Brida de techo; Placa reflectora de medida del láser; 3 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

Destacado

Las líneas tanto horizontales como verticales son perfectas para aplicaciones de nivelado a corta distancia

Disfrute de aplicaciones de transferencia precisas gracias a los dos puntos de plomada centrados

El soporte giratorio RM 1 Professional permite posicionar fácilmente las líneas láser alrededor de los puntos de plomada

Compacto y versátil, para aplicaciones de nivelado a corta distancia

USO PROFESIONAL: Nivel láser de líneas con puntos de plomada, compacto y versátil para todos los trabajos de nivelación en distancias cortas

FUNCIONES: Líneas de láser horizontales y verticales y dos puntos de plomada centrados con una visibilidad óptima

NUMEROSAS APLICACIONES: Uso flexible y múltiples posibilidades de fijación gracias al soporte multifunción giratorio RM 1 Professional

DATOS TÉCNICOS: clase de láser 2, IP 54, intervalo de autonivelación $\pm 4^\circ$, precisión de nivelación $\pm 0,3 \text{ mm/m}$

INCLUYE: GCL 2-15 con soporte giratorio RM 1 Professional, 3 pilas AA, placa reflectora láser, funda, soporte para techos, bandeja para L-BOXX, maletín de transporte

Incluye

Maletín de transporte

Soporte giratorio RM 1 Professional (0 601 092 600)

Brida de techo

Placa reflectora de medida del láser

3 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

INCLUYE: GCL 2-15 con soporte giratorio RM 1 Professional, 3 pilas AA, placa reflectora láser, funda, soporte para techos, bandeja para L-BOXX, maletín de transporte

Características

Diodo láser: 630 – 650 nm, < 1mW
 Temperatura de servicio, desde: -10 °C
 Temperatura de servicio, hasta: 50 °C
 Temperatura de servicio: -10 – 50 °C
 Temperatura de almacenamiento, desde: -20 °C
 Temperatura de almacenamiento, hasta: 70 °C
 Temperatura de almacenamiento: -20 – 70 °C
 Clase de láser: 2
 Área de trabajo, signo: hasta
 Área de trabajo, valor: 15 m
 Alcance: hasta 15 m

Precisión de nivelación: ± 0,3 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)

Área de trabajo Punto del láser, máx.: 10 m (arriba)

Intervalo de autonivelación: ± 4°

Tiempo de estabilización: 4 s

Protección contra polvo y salpicaduras de agua: IP 54

Alimentación de tensión: 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Tiempo en servicio, máx.: 6 h en modo de líneas cruzadas y de puntos

Rosca de trípode: 1/4", 5/8"

Peso, aprox.: 0,49 kg

Color Línea láser: rojo

Proyección: 2 líneas / 2 puntos

Precisión del punto de plomada: ± 0,7 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)

Características

Diodo láser	630 – 650 nm, < 1mW
Temperatura de servicio, desde	-10 °C
Temperatura de servicio, hasta	50 °C
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento, desde	-20 °C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Área de trabajo, signo	hasta
Área de trabajo, valor	15 m
Alcance	hasta 15 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Área de trabajo Punto del láser, máx.	10 m (arriba)
Intervalo de autonivelación	± 4°

Dimensiones

Largo artículo (cm)	13.2
Ancho artículo (cm)	8.1
Alto artículo (cm)	16.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,15
Producto empaquetado: largo (cm)	32,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,50
Producto empaquetado: alto (cm)	12,00

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------