



3 165140 869553>

Bosch Professional Nivel láser GCL 2-15 G (láser verde, interior, puntos de plomada, alcance: 15 m, 3 pilas de 1,5 V, soporte giratorio RM 1, placa reflectora de medida del láser, maletín)

Referencia: 0601066J00

EAN-13: 3165140869553

Marca: Bosch

- Líneas láser verdes horizontales y verticales, con una visibilidad hasta cuatro veces mayor que las rojas
- Precisión en las aplicaciones de transferencia gracias a los puntos de plomada rojos
- El soporte giratorio RM 1 Professional permite alinear fácilmente las líneas láser alrededor de los puntos de plomada

Descripción general

Descripción

Láser combinado GCL 2-15 G, Visibilidad hasta cuatro veces mayor con líneas láser verdes y perfecta versatilidad: el nivel láser combinado Bosch GCL 2-15 G Professional. Las dos líneas láser permiten una alineación vertical y horizontal precisa, mientras que los puntos de plomada rojos simplifican las aplicaciones de transferencia. Alinee fácilmente las líneas láser alrededor de los puntos de plomada con el versátil soporte giratorio RM 1 Professional. El GCL 2-15 G Professional es apto para distintas tareas, como suspender falsos techos, instalar tubos de desagüe y colocar suelos. También ofrece transferencia de puntos para montajes ligeros. El GCL 2-15 G Professional tiene un alcance de nivel láser de líneas de hasta 15 m y se autonivela en menos de 4 segundos. Este nivel láser combinado es idóneo para el uso con el RM 1 Professional, que puede acoplarse al instante por medio de un sencillo mecanismo deslizante. Es muy resistente gracias a la protección IP 54 contra el polvo y las salpicaduras de agua. Cuando la herramienta está desconectada, el péndulo se bloquea automáticamente para facilitar un transporte seguro y un cómodo almacenamiento. Maletín de transporte; Soporte giratorio RM 1 Professional (0 601 092 600); Brida de techo; Placa reflectora de medida del láser; 3 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

Destacado

Líneas láser verdes horizontales y verticales, con una visibilidad hasta cuatro veces mayor que las rojas

Precisión en las aplicaciones de transferencia gracias a los puntos de plomada rojos

El soporte giratorio RM 1 Professional permite alinear fácilmente las líneas láser alrededor de los puntos de plomada

Líneas láser verdes para una visibilidad hasta cuatro veces mayor

USO PROFESIONAL: Nivel láser con puntos de plomada , duradero e ideal para los trabajos de nivelado en entornos luminosos

MAYOR VISIBILIDAD: Nivel láser de cruz con tecnología de láser verde para mejorar la visibilidad y puntos de plomada rojos para transferir puntos de referencia de forma precisa

ALINEACIÓN SENCILLA: Fácil alineación de las líneas láser alrededor de los puntos de plomada gracias al soporte multifuncional giratorio RM 1 Professional

DATOS TÉCNICOS: clase de láser 2, IP 54, intervalo de autonivelación $\pm 4^\circ$, precisión de nivelación $\pm 0,3 \text{ mm/m}$

INCLUYE: GCL 2-15 G con soporte giratorio RM 1 Professional, 3 pilas de 1,5 V LR6 (AA), placa reflectora láser, maletín profesional, bandeja para L-BOXX

Incluye

Maletín de transporte

Soporte giratorio RM 1 Professional (0 601 092 600)

Brida de techo

Placa reflectora de medida del láser

3 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

INCLUYE: GCL 2-15 G con soporte giratorio RM 1 Professional, 3 pilas de 1,5 V LR6 (AA), placa reflectora láser, maletín profesional, bandeja para L-BOXX

Características

Diodo láser: Línea 500-540 nm,

Características

Diodo láser	Línea 500-540 nm, <10 mW
Temperatura de servicio, desde	-10 °C
Temperatura de servicio, hasta	50 °C
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento, desde	-20 °C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Área de trabajo, signo	hasta
Área de trabajo, valor	15 m
Alcance	hasta 15 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Área de trabajo Punto del láser, máx.	10 m (arriba)
Intervalo de autonivelación	± 4°

Dimensiones

Largo artículo (cm)	13.2
Ancho artículo (cm)	8.1
Alto artículo (cm)	16.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,17
Producto empaquetado: largo (cm)	32,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,10
Producto empaquetado: alto (cm)	13,40

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister