



## Bosch Professional Nivel Óptico GOL 26 D (aumento 26x, unidad de medida: 360 grados, alcance: hasta 100 m, en maletín de transporte)

Referencia: 0601068000  
 EAN-13: 3165140559317  
 Marca: Bosch

- Concebido para aplicaciones en exteriores gracias a su carcasa de metal robusta con protección contra el polvo y las salpicaduras (IP 54)
- Diseño robusto con colimador y nivel de burbuja esférico integrados
- Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador

### Descripción general

#### Descripción

Nivel óptico GOL 26 D, Máxima robustez: ideal para aplicaciones exteriores, Concebido para aplicaciones en exteriores gracias a su carcasa de metal robusta con protección contra el polvo y las salpicaduras (IP 54), Diseño robusto con colimador y nivel de burbuja esférico integrados, Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador, Protección de la lente; Plomada; Mandril de ajuste; Maletín de transporte (1 600 A00 0LF)

#### Destacado

Concebido para aplicaciones en exteriores gracias a su carcasa de metal robusta con protección contra el polvo y las salpicaduras (IP 54)

Diseño robusto con colimador y nivel de burbuja esférico integrados

Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador

Máxima robustez: ideal para aplicaciones exteriores

MUY RESISTENTE: Perfecto para su uso en exteriores gracias a la resistente carcasa de metal con protección contra salpicaduras de agua y polvo (IP54)

BLOQUEO DEL COMPENSADOR: Protege el péndulo frente a los posibles daños y la pérdida de calibración durante el transporte

AUMENTO: Aumento de 26x para un alcance de hasta 100 m

GRADUACIÓN CIRCULAR HORIZONTAL: Para determinar ángulos en incrementos de 1 grado con un ajuste de control preciso

INCLUYE: Nivel óptico GOL 26 D, perno de ajuste, llave Allen, cubierta del objetivo, plomo y maletín de transporte

#### Incluye

Protección de la lente

Plomada

Mandril de ajuste

Maletín de transporte (1 600 A00 0LF)

INCLUYE: Nivel óptico GOL 26 D, perno de ajuste, llave Allen, cubierta del objetivo, plomo y maletín de transporte

#### Características

Unidad de medida: 360 grados

Aumento: 26 x

Precisión de nivelación:  $\pm 1,6$  mm a 30 m

Área de trabajo, valor: 100 m

Alcance: 100 m

Precisión angular: 1°

Protección contra polvo y salpicaduras de agua: IP 54

Rosca de trípode: 5/8"

Temperatura de servicio, desde: -10 °C

Temperatura de servicio, hasta: 50 °C  
 Temperatura de servicio: -10 – 50 °C  
 Temperatura de almacenamiento, desde: -20 °C  
 Temperatura de almacenamiento, hasta: 70 °C  
 Temperatura de almacenamiento: -20 – 70 °C  
 Peso, aprox.: 1,5 kg

### Características

Unidad de medida	360 grados
Aumento	26 x
Precisión de nivelación	± 1,6 mm a 30 m
Área de trabajo, valor	100 m
Alcance	100 m
Precisión angular	1°
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Rosca de trípode	5/8"
Temperatura de servicio, desde	-10 °C
Temperatura de servicio, hasta	50 °C
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento, desde	-20 °C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,52
Largo artículo (cm)	21.5
Ancho artículo (cm)	13.5
Alto artículo (cm)	14.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,74
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,70
Producto empaquetado: alto (cm)	20,50

### Enlaces

enlace [Video Cliplister](#)