



3 165140 943819 >

Multiherramienta a batería GOP 12V-28

Referencia: 06018B5006

EAN-13: 3165140943819

Marca: Bosch

- Enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada mejorada para mayor transmisión directa de fuerzas
- Muy ergonómica y fácil de manejar gracias a la empuñadura reducida
- Diseño ligero para un manejo cómodo y agradable

Descripción general

Descripción

Multiherramienta a batería GOP 12V-28, La GOP 12V-28 Professional es la multiherramienta a batería más compacta de la gama Starlock de Bosch. El enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada entre la máquina y el accesorio permite una transmisión de fuerzas máxima para un avance más rápido. Es muy ergonómica y fácil de manejar gracias a la empuñadura reducida. Además, su diseño ligero garantiza un manejo cómodo y sencillo. Concebida para recortes en placas de cartón-yeso, instalación de cocinas y lijado. Apta para madera, plástico y metal. Es compatible con el sistema Starlock. El GOP 12V-28 Professional incluye velocidad constante, montaje magnético, empuñadura suave y selección de velocidad. 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781); 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017); 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640); 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644); 1 hoja de sierra segmentada Starlock BIM ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636); 1 hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AIZ 32 EPC, Curved-Tec, madera (2 608 661 637); 1 placa lijadora delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493); 5 hojas de lija, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Cargador rápido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44); 2 baterías GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)

Destacado

Enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada mejorada para mayor transmisión directa de fuerzas

Muy ergonómica y fácil de manejar gracias a la empuñadura reducida

Diseño ligero para un manejo cómodo y agradable

La multiherramienta a batería más compacta de la gama Starlock de Bosch

Incluye

- 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)
- 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)
- 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)
- 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)
- 1 hoja de sierra segmentada Starlock BIM ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)
- 1 hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AIZ 32 EPC, Curved-Tec, madera (2 608 661 637)
- 1 placa lijadora delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)
- 5 hojas de lija, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- Cargador rápido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)
- 2 baterías GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)

Características

Tensión de la batería: 12,0 V

Capacidad de la batería: 3,0 Ah

Oscilación en vacío, desde: 5.000 opm
 Oscilación en vacío, hasta: 20.000 opm
 Número máx. de oscilaciones: 5.000 – 20.000 opm
 Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1,4 °
 Peso sin batería: 0,81 kg

Aplicaciones

Cepillar material de recubrimiento
 Cepillar metales féreos
 Cepillar madera
 Cepillar metales no féreos
 Cepillado de piedra
 Fresar en hormigón
 Fresar material sintético
 Fresar en piedra
 Serrar hormigón
 Serrar metales féreos
 Serrar madera
 Serrar material sintético
 Serrar materiales naturales
 Serrar metal no férreo
 Serrar piedra
 Raspar material de recubrimiento
 Raspar hormigón
 Raspar material sintético
 Raspar piedra
 Lijar material de recubrimiento
 Lijar hormigón
 Lijar metales féreos
 Lijar madera
 Lijar material sintético
 Lijar material mineral
 Lijar materiales naturales
 Lijar metal no férreo
 Lijar piedra
 Cortar material de recubrimiento
 Cortar hormigón
 Cortar material sintético
 Cortar materiales naturales
 Cortar piedra
 Cortar metales féreos
 Cortar madera
 Cortar metal no férreo

Características

Tensión de la batería	12,0 V
Capacidad de la batería	3,0 Ah
Oscilación en vacío, desde	5 opm
Oscilación en vacío, hasta	20 opm
Número máx. de oscilaciones	5.000 – 20.000 opm
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1,4 °
Peso sin batería	0,81 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,00
Largo artículo (cm)	26.7
Ancho artículo (cm)	6.1
Alto artículo (cm)	8.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,46
Producto empaquetado: largo (cm)	44,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50