

Fresadora de corte a batería para placas de yeso GCU 18V-30



4 059952 596853 >

Referencia: 06019K8000
EAN-13: 4059952596853
Marca: Bosch

- Rendimiento durante todo el día: corta más de 100 metros de paneles de yeso de 12 mm con una broca de 3,17 mm (1/8") y con una sola batería ProCORE18V 4.0Ah
- Diseño ergonómico: diseño ligero, compacto y cilíndrico para un agarre cómodo
- Herramienta de calidad profesional: motor Brushless sin escobillas, interruptor con sellado IP5X para evitar la penetración del polvo y recogida eficiente del polvo para una vida útil máxima en obras donde se genera mucho polvo

Descripción general

Descripción

Fresadora de corte a batería para placas de yeso GCU 18V-30, La GCU 18V-30 permite cortar durante todo el día más de 100 metros de placas de yeso de 12 mm con una broca de 1/8" (3,17 mm) con una sola batería ProCORE18V 4.0Ah gracias a su potente motor Brushless sin escobillas que gira a 30 000 rpm. El diseño compacto y ligero garantiza un agarre cómodo en todas las posiciones, con lo que se evita la fatiga durante más tiempo y el interruptor con sellado IP5X para evitar la penetración del polvo prolonga la vida útil de la herramienta dejando fuera el polvo de yeso. La herramienta está diseñada para cortar a ras en paneles de yeso alrededor de ventanas, puertas, paneles de acceso y tomas de corriente. También corta madera contrachapada, OSB y placas de techo y es compatible con pinzas de sujeción de 3 mm, 6 mm, 1/8", 5/32" y 1/4". Compatible con todas las baterías del Professional 18V System de Bosch y con las de la alianza de baterías multimarca AMPShare. La herramienta incluye de serie un adaptador de polvo muy eficaz para proteger la salud del usuario y mantener el lugar de trabajo más limpio, así como 3 pinzas de sujeción. También tiene un interruptor con sellado IP5X para evitar la penetración del polvo que ayuda a evitar el fallo prematuro de la herramienta a causa del fino polvo de los paneles de yeso, un potente LED para iluminar la zona de corte, un freno de motor para detener el giro de la broca al instante y un gancho para cinturón para tener la herramienta siempre a mano. 3 pinzas de sujeción 3,17 mm (1/8") / 3,96 mm (5/32") / 6,35 mm (1/4") (2 608 000 826); 1 adaptador de aspiradora (2 608 000 825); 1 broca espiral de punto de guía para paneles de yeso, 3,17 mm (1/8"); 1 broca multiusos, 3,17 mm (1/8"); 1 gancho para cinturón (2 609 111 584); Llave de pinza de sujeción

Destacado

Rendimiento durante todo el día: corta más de 100 metros de paneles de yeso de 12 mm con una broca de 3,17 mm (1/8") y con una sola batería ProCORE18V 4.0Ah

Diseño ergonómico: diseño ligero, compacto y cilíndrico para un agarre cómodo

Herramienta de calidad profesional: motor Brushless sin escobillas, interruptor con sellado IP5X para evitar la penetración del polvo y recogida eficiente del polvo para una vida útil máxima en obras donde se genera mucho polvo
La GCU 18V-30 resiste toda una jornada de trabajo con una sola batería, para trabajar en paneles de yeso.

Incluye

3 pinzas de sujeción 3,17 mm (1/8") / 3,96 mm (5/32") / 6,35 mm (1/4") (2 608 000 826)

1 adaptador de aspiradora (2 608 000 825)

1 broca espiral de punto de guía para paneles de yeso, 3,17 mm (1/8")

1 broca multiusos, 3,17 mm (1/8")

1 gancho para cinturón (2 609 111 584)

Llave de pinza de sujeción

Características

Dimensiones de herramienta (altura): 76 mm

Tensión de la batería: 18,0 V

Velocidad de giro en vacío, hasta: 30.000 rpm

Velocidad de giro en vacío: 30.000 rpm

Diámetros de pinza compatibles: 3 mm

Características

Dimensiones de herramienta (altura)	76 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Velocidad de giro en vacío, hasta	30 rpm
Velocidad de giro en vacío	30 rpm
Diámetros de pinza compatibles	3 mm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	25.2
Ancho artículo (cm)	8
Alto artículo (cm)	9.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,30
Producto empaquetado: largo (cm)	28,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister