

## Amoladora GWS 1400



Referencia: 0601824800  
EAN-13: 3165140394475  
Marca: Bosch

- Electrónica constante que conserva una velocidad uniforme durante el funcionamiento, incluso con carga
- La refrigeración optimizada del motor permite a la herramienta soportar grandes sobrecargas
- Función de arranque suave que aumenta la protección del usuario

3  165140 394475 >

### Descripción general

#### Descripción

Amoladora GWS 1400, La amoladora angular con cable GWS 1400 Professional ofrece un gran rendimiento de lijado con período para su uso habitual en la categoría de 1400 W. La electrónica constante conserva una velocidad uniforme durante el funcionamiento, incluso con carga. La refrigeración optimizada del motor permite que esta pequeña amoladora angular pueda soportar grandes sobrecargas. Su función de arranque suave aumenta la protección del usuario durante la fase de arranque de la amoladora. Esta herramienta está concebida para cortar y lijar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional. La GWS 1400 Professional también cuenta con refrigeración directa del motor, cubierta protectora y protección frente a reconexión. Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Caperuza protectora (1 605 510 365); Tuerca tensora (1 603 345 043); Llave de dos agujeros (número de pieza de recambio 1 607 950 052)

#### Destacado

Electrónica constante que conserva una velocidad uniforme durante el funcionamiento, incluso con carga

La refrigeración optimizada del motor permite a la herramienta soportar grandes sobrecargas

Función de arranque suave que aumenta la protección del usuario

Gran rendimiento de lijado con período para su uso habitual en la categoría de 1400 W

#### Incluye

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

Caperuza protectora (1 605 510 365)

Tuerca tensora (1 603 345 043)

Llave de dos agujeros (número de pieza de recambio 1 607 950 052)

#### Características

Potencia absorbida: 1.400 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 11.000 r. p. m.

Potencia útil: 820 W

Rosca del husillo portamuela: M14

Plato lijador de goma, Ø: 125 mm

Cepillo de vaso, Ø: 70 mm

Peso: 2,2 kg

Ø del disco: 125 mm

Dimensiones de herramienta (anchura): 265 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 327 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 108 mm

## Aplicaciones

Cortar hormigón  
 Cortar metales férreos  
 Cortar madera  
 Cortar material sintético  
 Cortar material mineral  
 Cortar metal no férreo  
 Cortar piedra  
 Lijar metales férreos  
 Lijar metal no férreo  
 Desbastar metales férreos  
 Lijar piedra  
 Cepillar material de recubrimiento  
 Cepillar metales férreos  
 Cepillar metales no férreos  
 Perforar en seco en piedra

## Características

Potencia absorbida	1.4 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11 r. p. m.
Potencia útil	820 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	70 mm
Peso	2,2 kg
Ø del disco	125 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	265 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	327 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	108 mm

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,10
Largo artículo (cm)	32.7
Ancho artículo (cm)	26.5
Alto artículo (cm)	10.8

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,10
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,50
Producto empaquetado: alto (cm)	36,00